TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



GUF50

Congelador vertical GN1/1

Características del producto
- Excelente relación calidad-precio
- Armario de acero inoxidable
- Puerta de cierre automático
- Cierre
- Refrigeración forzada
- Estantes ajustables GN1/1
- Ruedas resistentes
- Control digital e indicador de temperatura
- Accesorio: pedal de apertura para puertas

Congelador estrecho en acero inoxidable para entornos

Este estrecho congelador vertical G-line, con excelente relación calidad-precio, está diseñado para espacios reducidos en cocinas industriales. Cuenta con estantes ajustables y admite bandejas Gastronorm GN1/1. Es altamente duradero y está desarrollado específicamente para entornos de cocina de intensa actividad. Está equipado con fuertes ruedas para facilitar su traslado, por ejemplo para su limpieza diaria. Opcionalmente disponible como refrigerador.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	123 / 110
Volumen neto	l	228
Volumen bruto	l	292
Volumen bruto / neto	l	292 / 228
Rango de temperatura	°C	-22 a -18
Clase climática		5
Diseño y material		
Acabado exterior		SS201
Acabado interior		SS201
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1
Puerta reversible		Sí
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	13
Nº de estantes	pcs	3
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		GN1/1
Ruedas giratorias		4 ruedas, 2 con freno
Cierre		Sí
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	85
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	1449
Consumo de energía	kWh/24h	3.97
EEI	%	55.8
Potencia de entrada	W	380
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	484 x 745 x 2100
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	368 x 580 x 1510
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	515 x 765 x 2140
Carga contenedor 40ft	pcs	67


Estantes ajustables


Ruedas giratorias

resistentes