TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE




# FSC891H

## Expositor refrigerado

**Características del producto**
• Aprox. 58% más eficiencia energética que la gama FSC anterior
• Puertas batientes de cristal con marco de aluminio de cierre automático
• Marquesina con iluminación LED
• Luz vertical interna LED
• Estantes ajustables
• Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
• Refrigeración forzada

## Expositor refrigerado de 2 puertas con canopy


La gama FSC cuenta con display de iluminación. La posibilidad de personalizar con la marca es llamativa y estimula las ventas por impulso. La unidad mantiene las bebidas frías a la vez que presenta y promociona los productos de manera óptima.

Este modelo es una opción popular para los comercios, las tiendas de conveniencia y los supermercados. Es estándar con exterior e interior blancos. Incluye 5 estantes de rejilla blancos ajustables, 2 puertas de cristal batientes de cierre automático, 2 luces LED en toda la longitud de la parte interior del bastidor y un display de iluminación LED.

| Medidas y contenido | | |
|---|---|---|
| Peso bruto / neto | kg | 166 / 153 |
| Volumen neto | l | 535 |
| Volumen bruto | l | 707 |
| Volumen bruto / neto | l | 707 / 535 |
| Rango de temperatura | °C | +2 a +10 |
| Clase climática | | 4 |
| **Diseño y material** | | |
| Acabado exterior | | Blanco RAL9016 |
| Acabado interior | | Acero pintado blanco |
| Nº de puertas | | 2 |
| Número de puertas y tipo | | 2 puertas batientes de cristal de cierre automático |
| Puerta reversible | | No |
| Nº de estantes | pcs | 5 |
| Número de estantes y tipo | | 5 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | | Blanco |
| Medidas de estante | | 794 x 540 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m² | 196 |
| Patas | | 4 patas regulables |
| Ruedas giratorias | | 4 ruedecillas |
| Cierre | | Sí |
| Cristal de seguridad | | Sí |
| Luz de la carcasa | | LED blanco frío |
| Tipo de carcasa | | Forma en D |
| Luz interior | | LED |
| **Refrigeración y funciones** | | |
| Tipo de control | | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | | Ventilada |
| Tipo de descongelación | | Automática |
| Refrigerante | | R290 |
| Carga de refrigerante | g | 115 |
| Termómetro | | Sí |
| **Potencia y consumo** | | |
| Clase energética | | C |
| Consumo de energía | kWh/24h | 2.63 |
| Consumo de energía anual | kWh/año | 960 |
| EEI | % | 34.7 |
| Potencia | | |
| Potencia de entrada | W | 410 |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz | 220-240/50 |
| Nivel de ruido | dB(A) | 48 |
| **Dimensiones** | | |
| Medidas exteriores (AnxPrxAl) | mm | 890 x 740 x 1990 |
| Medidas interiores (AnxPrxAl) | mm | 810 x 561 x 1556 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAl) | mm | 950 x 840 x 2160 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 28 |



Tiradores resistentes



Luz vertical interna