



LCT750C/BLACK

Kylda displaykylbänkar

Produktfunktioner

- Rostfritt stål
- Dubbelglas
- Bakre glasskjutdörr(ar)
- Ställbara fötter
- Böjt ovan/glas ovan/front
- Invändig LED-lampa
- Ventilerad kylning

Displaybox i bordsmodell för utmärkt produktpresentation

Denna kylda displaybox med välvd glasfront erbjuder hög kvalitet med en finish i rostfritt stål och dubbelglas. Tack vare den lilla storleken är den idealisk för att placera på en disk och locka kunderna med läckra bakverk. Den har skjutdörrar i glas på baksidan så att du enkelt kommer åt innehållet. Den är försedd med fasta trådhyllor och LED-belysning för optimal produktpresentation.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m ²	0.7
Temperaturintervall	°C	+2 till +8
Klimatklass		3
Brutto- / nettovikt	kg	87 / 63
Brutto-/nettovolym	l	100 / 60

Design och material

Dörrnummer & dörrtyp	2 skjutglasdörrar
Härdat glas	Ja
Hyllnummer & hylltyp	2 förkromade näthyllor + bas
Fötter / ben	4 ställbara fötter
Utvändig finish	Rostfritt stål / Glas
Invändig finish	Rostfritt stål/glas
Interiörlampa	LED

Kylning och funktioner

Typ av regulator		Elektronisk
Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	45
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklassificering		C
Energiförbrukning	kWh/24tim	4.13
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1507
Ineffekt	W	242
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	48

Dimensioner

Invändiga mått (BxDxH)	mm	640 x 450 x 400
Externa mått (BxDxH)	mm	700 x 560 x 670
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	784 x 641 x 790
40 fot containerlast	delar	153



Bakelsedisplay



Skjutdörrar