



## WRA-M18-1

### Monoblock-Kühlaggregat

#### Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Geeignet für Platten mit einer Dicke von bis zu 200 mm
- Serielle Verbindung möglich
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Umluftkühlung

<p>Die WRA-Monoblock-Kühleinheit bietet eine außerg

Die WRA-Monoblock-Kühleinheit bietet eine außergewöhnliche Kühlleistung für Kühlräume. Der Monoblock eignet sich für alle Paneele mit einer Tiefe von bis zu 200 mm. Der Monoblock ist für die Sattelmontage ausgelegt, und für die Installation müssen Löcher in die Kühlraum-Paneele geschnitten werden.

Die Leistung hängt von verschiedenen Faktoren wie der Umgebungstemperatur und der Solltemperatur ab. Die Kapazität des Monoblocks entnehmen Sie bitte den Zeichnungen.

Wenn Sie einen größeren Kühlraum haben, können mehrere Monoblock-Einheiten miteinander verbunden und gemeinsam betrieben werden. Sie wählen eine Einheit als Master aus und steuern die Temperatur für alle Einheiten über nur einen Regler.

Der Monoblock ist nur für den Innenbereich geeignet.

#### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| Brutto-/Nettogewicht | kg | 81 / 59    |
| Temperaturbereich    | °C | -5 bis +15 |

#### Design und Material

|             |                |
|-------------|----------------|
| Außenfinish | Weiß, RAL 9003 |
|-------------|----------------|

#### Kühlung und Funktionen

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Art der Abtauung | Automatisch, Heißgas |
|------------------|----------------------|

|             |      |
|-------------|------|
| Kältemittel | R290 |
|-------------|------|

|                      |   |     |
|----------------------|---|-----|
| Kältemittelfüllmenge | g | 150 |
|----------------------|---|-----|

#### Energie und Verbrauch

|                  |         |       |
|------------------|---------|-------|
| Energieverbrauch | kWh/24h | 16.92 |
|------------------|---------|-------|

|                             |          |      |
|-----------------------------|----------|------|
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 6176 |
|-----------------------------|----------|------|

|                   |   |     |
|-------------------|---|-----|
| Leistungsaufnahme | W | 940 |
|-------------------|---|-----|

|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Spannung / Frequenz | V/Hz | 220-240/50 |
|---------------------|------|------------|

|               |       |      |
|---------------|-------|------|
| Geräuschpegel | dB(A) | 35.6 |
|---------------|-------|------|

#### Abmessungen


|                   |    |                 |
|-------------------|----|-----------------|
| Außenmaße (BxTxH) | mm | 671 x 975 x 828 |
|-------------------|----|-----------------|

|                         |    |                  |
|-------------------------|----|------------------|
| Verpackungsmaße (BxTxH) | mm | 765 x 1070 x 980 |
|-------------------------|----|------------------|

|                            |     |    |
|----------------------------|-----|----|
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 66 |
|----------------------------|-----|----|



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung