



RK1420X1

Rustfri køleskab GN2/1

Produktegenskaber

- Kabinett i rustfri stål
- Justerbare GN2/1 hylder
- Termostat med bluetooth og NFC
- Download HACCP data til egenkontrol
- Selvlukkende døre med 105 graders hold
- Ventileret køling
- Vedligeholdelsesfri kondensator
- Kraftige hjul
- Fodpedal til åbning af døren (til selvmontering)
- Lås

2-dørs køleskab i rustfrit stål til professionelle køkkener

RK1420X1 er en energieffektiv køler, der er designet til professionelle miljøer. Den har et 53% lavere energiforbrug sammenlignet med den tidligere RK1420-model.

Køleskabet er fremstillet af holdbart SS304 rustfrit stål for at sikre, at det kan holde til forholdene i et travlt køkken. Kabinettet leveres med justerbare GN2/1-hylder, og dørene har et 105 graders stop for nem adgang og opfyldning. Køleskabet er udstyret med stærke hjul, som er praktiske i forbindelse med rengøring.

Det har et effektivt ventileret kølesystem, der sikrer, at indholdet forbliver friskt, og temperaturen er nem at indstille på den digitale controller. Controlleren har NFC-forbindelse og Bluetooth. Det betyder, at du via en app kan styre lyset og holde øje med temperaturen i skabet, og du kan eksportere data for nem afrapportering til fødevarestyrelsen.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	226 / 208
Nettovolumen	l	954
Bruttovolumen	l	1300
Brutto-/ Nettovolumen	l	1300 / 954
Temperatur-interval	°C	-2 til +8
Klimaklasse		5

Design og materialer

Eksteriør	SS304	
Interiør	SS304	
Antal døre	2	
Dørrantal & type	2 hængsl., selvluk. skummede døre	
Vendbar dør	Ja	
Max. belastning på hylde	kg/m²	72.6
Antal hylder	stk	6
Hyld-antal & type	6 trådhylder, grå	
Hyldedefarve	Grå	
Hyldedimension	GN2/1	
Hjul	4 hjul	
Lås	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner

Termostat, type	Elektronisk
Køling, type	Ventileret
Afrimning, type	Automatisk (ved kompressorstop)
Kølemiddel	R600a
Kølemiddel, mængde	g110
Termometer	Ja

Strøm og forbrug

Energiklassificering		A
Årligt energiforbrug	kWh/år	464
Energiforbrug	kWh/24t	1.27
EEl	%	21.3
Effekt	W	360
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	47

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Indvendige mål (BxDxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Pakkemål (BxDxH)	mm	1445 x 905 x 2150
40' container kapacitet	stk	16



Fodpedal til åbning af dør



Digital termostat