



450

## LGC2500B

Chladicí skříň prosklené dveře

### Vlastnosti produktu

- reklamní panel s LED osvětlením
- samozavírací dveře se zarážkou na otevření
- teplotní třída 3M1
- nastavitelné police
- vnitřní LED osvětlení s vypínačem
- digitální termostat a teplotní displej
- vnitřní základna z nerezové oceli
- ventilované chlazení
- automatické odmrazování
- kolečka a nastavitelné nožičky

Elegantní černá chladicí skříň s reklamním panelem

Chladicí skříň s prosklenými dveřmi LGF-B je navržena tak, aby se snadno začlenila do vašeho maloobchodního nebo gastronomického provozu a svým stylovým černým provedením mu dodala nádech elegance a kvality. Každé dveře jsou vybaveny dvěma svislými světelnými LED proužky, které zvýrazňují uložené výrobky a vytvářejí působivý kontrast s tmavým interiérem. Kromě toho je v horní části zařízení umístěn LED panel s osvětlením, který poskytuje skvělou možnost pro individuální branding a reklamní prezentace.

Vnitřní spodní police zařízení je vyrobena z nerezové oceli a má zaoblené rohy, které usnadňují čištění a hygienu. Pečlivě navržený chladicí systém je vysoce energeticky účinný, což snižuje náklady a zároveň udržuje ideální teplotu pro čerstvost výrobků. Pro větší pohodlí je zařízení vybaveno kolečky, která usnadňují jeho přesun za účelem čištění a přemístění podle potřeby.

### Parametry a obsah

Výstavní plocha	m <sup>2</sup>	0.69
Teplotní rozsah	°C	+1 až +8
Klimatická třída		4
Hrubý objem	l	405
Čistý Objem	l	496
Hrubý / čistý objem	l	496 / 405
Hrubá / čistá váha	kg	135 / 115

### Design a materiál

Počet dveří		1
Počet a typ dveří		1 křídlové prosklené dveře
Maximální zatížení polic	kg/m <sup>2</sup>	196
Počet polic	ks	5
Rozměr polic		545*622
Počet a typ polic		5
Tvrzené sklo		Ano
Vnitřní osvětlení		LED
Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá

### Chlazení a funkce

Typ odtávání		Automatické / Cyklus vypnutí
Typ chladiva		R600a
Množství chladiva	g	110
Termometr		Ano

### Výkon a spotřeba

Energetická třída		B
Max. podmínky okolí		30°C at 55% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	1349
Denní spotřeba	kWh/24h	3.7
EEl	%	19
Příkon	W	280
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	58

### Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	685 x 805 x 2065
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	565 x 640 x 1520
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	745 x 860 x 2260
Přepravní kontejner 40 stop	ks	44



Světelný reklamní panel



Pevná kolečka