



UF600SS

Producteigenschappen

- Roestvast stalen buiten- en binnenzijde
- Instelbare roosters GN2/1
- Geventileerde koeling
- Ingebouwde greep
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Stelpoten met rolwielletjes aan de achterzijde
- Slot
- Omkeerbare deur (reserveonderdelen nodig)

De TEFCOLD UF is een klassieke voorraadvriezer die beproefde betrouwbaarheid combineert met een strak ontwerp en heeft een praktisch geïntegreerd handvat. Deze roestvast stalen vriezer is ideaal voor veeleisende foodservice- en bakkerijomgevingen en wordt geleverd met verstelbare GN2/1 draadplanken. De vriezer heeft een duurzame buitenkant en binnenkant van roestvast staal (behalve de deur, die aan de achterkant wit is). Hij beschikt over ventilatorkoeling en de temperatuur kan eenvoudig op een digitale thermostaat worden ingesteld.

De UF-serie is leverbaar in verschillende kleuren en maten, en u kunt kiezen tussen modellen met een massieve of glazen deur. Zie het UR-assortiment voor koelopties.

Bruto/netto gewicht	kg	101 / 94
Netto volume	l	518
Bruto volume	l	620
Bruto/netto volume	l	620 / 518
Temperatuurbereik	°C	-22 tot -18
Klimaatklasse		4
Buitenafwerking		SS430
Binnenafwerking		SS304
Deur aantal		1
Deurtype		dichte scharnierdeur
Deur aantal & type		1 dichte scharnierdeur
Omkeerbare deur		Ja
Aantal roosters	st	3
Planken aantal & type		3 instelbaar
Plankkleur		Grigio
Plankmaten		GN2/1
Max belasting op planken	kg/m²	196
Voetjes / poten		2 instelbare voeten
Zwenkwielen		2 rollers
Slot		Ja
Binnenverlichting		Nee
Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch, elektrisch
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	120
Thermometer		Ja
Energieklasse		C
Max Ambient		+30°C, 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h	4.05
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	1478
EEL	%	42.3
Input vermogen	W	270
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45
Externe maat (BxDxH)	mm	777 x 745 x 1895
Interne maat (BxDxH)	mm	657 x 580 x 1660
Verpakte maat (BxDxH)	mm	840 x 760 x 2100
40 ft containerlading	st	42



Interne ventilator



Instelbare planken