



## VK33-150

Vitrine réfrigérée GN1/4

### Caractéristiques du produit

- Acier inoxydable
- Refroidissement statique
- Structure en verre pour protéger les aliments
- Pieds ajustables

### Mesures et contenu

Capacité bacs GN	pces	7
Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	50 / 45
Volume brut / net	l	44 / 44

### Design et matériaux

Nombre et type de couvercles		-
Vitrage de sécurité		Oui
Nombre de séparateurs	pces	7
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304

### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Statique
Type de dégivrage		Manuel
Fluide frigorigène		R600a
Charge de gaz	g	40
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation

Consommation d'énergie	kWh/24h	3.84
Consommation d'énergie	kWh/h	0.16
Consommation électrique par an	kWh/an	1402
Puissance consommée	W	112
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	47

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1145 x 245 x 155
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1500 x 335 x 434
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1580 x 380 x 310
Charge conteneur 40 pieds	pces	250



Structure en verre pour protéger les aliments



Accepte les bacs GN1/4 (non fournis)