



BERMUDA VIEW RV10

Ventilovaný distribútor kopčekovej zmrzliny

Vlastnosti produktu

- nízke predné sklo pre vysokú viditeľnosť
- dobré rozloženie teploty
- vyhrievané sklo zabraňujúce kondenzácii
- vhodné pre 5l vaničky na zmrzlinu (nie sú súčasťou)
- vnútorné LED osvetlenie s vypínačom
- digitálny termostat a zobrazenie teploty
- ľahko prístupný úložný priestor
- nočná roleta na udržanie teploty
- ventilované chladenie
- automatické odmrazovanie

Distribútor kopčekovej zmrzliny na 13 nádob s ventilova

Rad Bermuda View je k dispozícii v dvoch veľkostiach, buď na 10 alebo 13 vaničiek na zmrzlinu 360 x 165 x 120 mm, ktoré nie sú súčasťou. Distribútor je vybavený ventilovaným chladením, ktoré zaisťuje, že zmrzlina bude mať ideálnu teplotu pre servírovanie. Navyše je distribútor vybavený samostatným chladeným úložným priestorom. Distribútory Bermuda View majú nižšie oblé sklo, ktoré umožňuje lepší náhľad na vystavenú zmrzlinu. Sklo je elegantné, praktické a predovšetkým vyhrievané, čo zabraňuje roseniu. Okrem toho sú vybavené kolieskami pre ľahký pohyb, vnútorným LED osvetlením a praktickým nočným krytím, ktoré zaisťuje optimálnu hygienu a udržuje ideálnu teplotu zmrzliny. Vďaka výnimočnej kombinácii kvality a cenovej dostupnosti je rad Bermuda medzi predajcami zmrzliny obľúbenou voľbou.

Parametre a obsah

Kapacita výstavnej plochy	10 gastronádob na zmrzlinu (5 l)	
Kapacita uskladnenia	10 gastronádob na zmrzlinu (5 l)	
Výstavná plocha	m²	0.65
Teplotný rozsah	°C	-20 až -14
Klimatická trieda	7	
Hrubá / čistá váha	kg	226 / 195
Hrubý / čistý objem	l	300 / 255

Dizajn a materiál

Sklenené krytie	Áno	
Tvrdené sklo	Áno	
Kolieska	4 kolieska	
Exteriér	Biela	
Interiér	Biela	
Vnútorné osvetlenie	LED	
Zámek	Nie	

Chladenie a funkcie


Typ ovládania	Elektronické	
Typ chladenia	Ventilované	
Typ odmrazovania	Automatické, horúcimi parami	
Typ chladiva	R290	
Množstvo chladiva	g	195
Termometer	Áno	

Výkon a spotreba

Energetická trieda	D	
Max Ambient	35°C at 75% RH	
Denná spotreba	kWh/24h	22
Ročná spotreba	kWh/rok	8030
Príkon		
Príkon	W	1250
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	56

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	1200 x
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1340 x 814 x 1354
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1410 x 860 x 1455
Prepravný kontajner 40 stop	ks	16



Pevné kolieska



Úložný priestor s ľahkým prístupom