



UF400VSG

Displaygefrierschrank

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Schloss
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Digitale Temperaturanzeige

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	0.61
Temperaturbereich	°C	-24 bis -10
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	340
Bruttovolumen	l	400
Brutto-/Netto-Volumen	l	400 / 340
Brutto-/Nettogewicht	kg	85 / 80

Design und Material

Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Beheizte Dreh-Glastür
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	110
Anzahl der Regale	Stk.	4
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		490 x 420 mm
Anzahl und Art der Regale		4 Tragroste, weiß
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		SS 430
Innenfinish		Weiß, ABS

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	80
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse		C
Max. Umgebungstemperatur		+30°C, 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2664
Energieverbrauch	kWh/24h	7.3
EEL	%	34.3
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	300
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	42

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 595 x 1855
Innenmaße (BxTxH)	mm	484 x 470 x 1620
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690 x 650 x 2050
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	54



Umluftkühlung



Verstellbare Roste