



RK1420X1

Arrefecedor vertical GN2/1

Características do produto

- armário de aço inoxidável
- Prateleiras reguláveis GN2/1
- Controlador com conectividade Bluetooth e NFC
- Exportação de dados para conformidade HACCP
- Portas de fecho automático com paragem a 105 graus
- Arrefecimento forçado
- Capacitor isento de manutenção
- Rodas para serviço pesado
- Pedal para abrir a porta (montagem pelo próprio)
- Fechadura

Refrigerador de 2 portas em aço inoxidável para cozin

O RK1420X1 é um refrigerador energeticamente eficiente para ambientes profissionais. Tem um consumo de energia 53% mais baixo em comparação com o modelo anterior RK1420.

Este refrigerador vertical é fabricado em aço inoxidável SS304 durável para garantir que pode suportar as condições de uma cozinha movimentada. Inclui prateleiras ajustáveis GN2/1 e as portas têm um batente de 105 graus para facilitar o acesso e o carregamento. O armário está equipado com rodas resistentes, que são muito úteis para a limpeza.

Possui um eficiente sistema de arrefecimento ventilado para garantir que o conteúdo se mantém fresco e a temperatura é fácil de regular no controlador digital. O controlador tem conectividade NFC e Bluetooth. Isto significa que, através de uma aplicação, pode controlar a iluminação, vigiar a temperatura do armário e até exportar dados para facilitar a elaboração de relatórios.

Peso bruto / líquido	kg	226 / 208
Volume líquido	l	954
Volume bruto	l	1300
Volume bruto / líquido	l	1300 / 954
Gama de temperaturas	°C	-2 a +8
Classe climática		5
Acabamento exterior		SS304
Acabamento interior		SS304
Número de porta		2
Número e tipo de porta		2 portas de batente maciças com fecho automático
Porta reversível		Sim
Carga máxima nas prateleiras	kg/m²	72.6
Número de prateleiras	pçs	6
Número e tipo de estantes		6 prateleiras metálicas cinzentas
Cor da prateleira		Cinzento
Dimensões da prateleira		530x650
Rodas		4 rodízios giratórios
Fechadura		Sim
Luz interior		LED
Tipo de controlador		Eletrónico
Tipo de arrefecimento		Ventilado
Tipo de descongelação		Automático / Descongelação por ar
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sim
Classe de energia		A
Consumo anual de energia	kWh/ano	464
Consumo de energia	kWh/24h	1.27
EEl	%	21.3
Potência de entrada	W	360
Tensão / Frequência	V/Hz	220-240/50
Nível de ruído	dB(A)	47
Dimensão externa (LxPxA)	mm	1420 x 875 x 2090
Dimensão interna (LxPxA)	mm	1240 x 700 x 1501
Dimensão da embalagem (LxPxA)	mm	1445 x 905 x 2150
Carga de contentor de 40 pés	pçs	16



Pedal para abrir a porta



Termóstato digital