



LGF7500

Displayfrysar

Produktfunktioner

- LED-belyst huv
- Uppvärmgt glas för att motverka kondens
- Dörrar med automatiskt stängning med funktion för att hållas öppna för enkel lastning
- Ställbara hyllor
- Digital regulator och temperaturdisplay
- Invändig LED-lampa med knapp
- Intern bas i rostfritt stål
- Hjul och fötter som kan låsas
- Fläktassisterad kylning

Elegant displayfrys med huv

Displayfrysen LGF är utformad för att enkelt smälta in i din butiks- eller cateringmiljö. Den är försedd med två vertikala LED-lister på varje dörr som lyser upp innehållet. Dessutom har enheten en LED-belyst huv högst upp – en utmärkt möjlighet för skräddarsydd branding och marknadsföring av kampanjer. Enhetens interiörsstomme är tillverkad av rostfritt stål och har avrundade hörn för enklare rengöring och bättre hygien. Det noggrant utvecklade kylsystemet är mycket energieffektivt för minskade kostnader samtidigt som den idealiska temperaturen för fräska produkter bevaras. För extra komfort är enheten försedd med svänghjul så att den enkelt kan flyttas för rengöring eller omplacering.

Mått och innehåll

Brutto- / nettovikt	kg	255 / 240
Nettovolym	l	1436
Bruttovolym	l	2050
Brutto-/nettovolym	l	2050 / 1436
Sammanlagd visningsyta	m²	2.07
Temperaturintervall	°C	-25 till -14
Klimatklass		4

Design och material

Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Antal dörrar		3
Dörrnummer & dörrtyp		3 glasdörrar med gångjärn
Antal hyllor	delar	15
Hyllnummer & hylltyp		15
Hyllmått		618*622 / 690*622
Interiörlampa		2 vertikala LED-lampor i dörramen

Kylning och funktioner

Typ av kylning		Ventilerad
Typ av avfrostning		Automatisk, elektrisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	120
Termometer		Ja

Ström och förbrukning

Energiklass		D
Energiförbrukning	kWh/24tim	25.57
Årlig energiförbrukning	kWh/år	9335
EEl	%	49
Effekt		
Ineffekt	W	1200
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	75

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2130 x 860 x 2210
40 fot containerlast	delar	14



Digital kontroll



Kraftiga styrhjul