



## SKB-6

Eksklusiv Fustagekøler

### Produktegenskaber

- Velegnet til alle fustagetyper
- Maskinenhed sælges separat
- Forberedte udskæringer til maskinenhed
- Panelkonstruktion, flatpack
- Skinplate eksteriør/interiør
- Forstærket bundplade
- Justerbare ben (kan gøres indefra skabet)

High-end kølerum til fustager

Når det gælder om at holde dine fustager kolde og let tilgængelige, leverer SKB fra Serrco smarte løsninger uden kompromiser. SKB-fustagekøleren er bygget af paneler som et kølerum og leveres som flatpack, hvilket gør den ideel til installation i trange rum såsom kældre.

SKB fustagekøleren er designet til opbevaring af 20L, 30L og 50L kegs/fustager eller kasser. Effektivitet er tænkt ind i alle detaljer, og den forstærkede bundplade og de store døre gør det nemt at læsse og aflæsse kegs/fustager.

Maskinenheden sælges separat og er klar til tilslutning (Plug-in). Vælg mellem en maskinenhed til installation oven på skabet (SKB-MU) eller i højre side (SKB-MU 50 R), afhængigt af hvad der passer bedst til dit rum. Begge muligheder tilbyder et energibesparende ventileret kølesystem med elektronisk termostat og automatisk afrimning, så driften kører problemfrit.

### Mål og indhold

|                       |     |             |
|-----------------------|-----|-------------|
| Brutto-/ Nettovægt    | kg  | 155,5 / 136 |
| 20 l KEG              | stk | 18          |
| 30 l KEG              | stk | 12          |
| 50 l KEG              | stk | 6           |
| Nettovolumen          | l   | 1190        |
| Bruttovolumen         | l   | 1212        |
| Brutto-/ Nettovolumen | l   | 1212 / 1190 |

### Design og materialer

|                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| Eksteriør       | Antracit RAL 7021        |
| Interiør        | Sølv                     |
| Antal døre      | 2                        |
| Dørantal & type | 2 hængsl., skummede døre |
| Vendbar dør     | Nej                      |
| Fødder / ben    | Justerbare Fødder        |
| Lås             | Nej                      |
| Indvendigt lys  | Nej                      |

### Køling og funktioner

69070

### Strøm og forbrug


|                     |      |            |
|---------------------|------|------------|
| Spænding / Frekvens | V/Hz | 220-240/50 |
|---------------------|------|------------|

### Dimensioner

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Udvendige mål (BxDxH)   | mm  | 1465 x 975 x 1080 |
| Indvendige mål (BxDxH)  | mm  | 1385 x 895 x 950  |
| Pakkemål (BxDxH)        | mm  | 450 x 1550 x 1080 |
| 40' container kapacitet | stk | 56                |



Integreret håndtag



Forberedte udskæringer til maskinenhed