



UF200SG

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Porte vitrée chauffante
- Thermostat électronique
- Verrou
- Tablettes de congélation fixes
- Éclairage intérieur LED
- Pieds réglables avec roulettes à l'arrière

Mesures et contenu

| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| Surface totale de présentation | m² | 0.26 |
| Plage de température | °C | -24 à -10 |
| Classe climatique | | 4 |
| Poids brut / net | kg | 52 / 47 |
| Volume brut / net | l | 200 / 120 |

Design et matériaux

| | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|-----|
| Nombre et type de porte | 1 porte vitrée chauffée à charnières | |
| Charge max. par tablette | kg/m² | 110 |
| Couleur de tablette | Blanc | |
| Dimensions des tablettes | 490 x 380 mm | |
| Nombre et type de tablettes | 2 tablettes de congélation fixes | |
| Pieds | 4 pieds ajustables | |
| Roulettes | 2 roulettes | |
| Finition extérieure | SS430 | |
| Finition intérieure | ABS blanc | |
| Éclairage intérieur | LED | |
| Serrure | Oui | |

Froid et fonctions

| | | |
|-----------------------|--------------|----|
| Type de régulation | Électronique | |
| Type de réfrigération | Statique | |
| Type de dégivrage | Manuel | |
| Fluide frigorigène | R290 | |
| Charge de gaz | g | 50 |
| Thermomètre | Oui | |

Puissance et consommation

| | | |
|--------------------------------|----------------|------------|
| Classe énergétique | D | |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH | |
| Consommation d'énergie | kWh/24h | 5.48 |
| Consommation électrique par an | kWh/an | 2001 |
| EEL | % | 40 |
| Puissance | | |
| Puissance consommée | W | 270 |
| Tension / Fréquence | V/Hz | 220-240/50 |
| Niveau sonore | dB(A) | 40 |

Dimensions

| | | |
|--------------------------------|------|--------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm | 484 x 470 x 620 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm | 600 x 585 x 855 |
| Dimensions emballées (LxPxH) | mm | 690 x 650 x 910 mm |
| Charge conteneur 40 pieds | pces | 108 |



Serrure



Pieds ajustables en option