



## LGF7500

Congelador expositor

### Características del producto

- Carcasa con iluminación LED
- Cristal calefactado para prevenir la condensación
- Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
- Estantes ajustables
- Control digital e indicador de temperatura
- Luz interior LED con interruptor
- Base de acero inoxidable interior
- Ruedas giratorias y pies con bloqueo
- Refrigeración asistida por ventilador

Elegante congelador de exposición con display

El congelador de exposición LGF está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu establecimiento comercial o de restauración.

Incorpora dos tiras de luces LED verticales en cada puerta que resaltan el contenido del interior. Además, la unidad cuenta con un display iluminado con LED, que ofrece una oportunidad excepcional para que la personalices con tu marca y para realizar exposiciones promocionales.

La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y presenta rincones curvados para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración, cuidadosamente diseñado, es muy eficiente desde el punto de vista energético, lo que reduce los costes al tiempo que mantiene la temperatura ideal para la frescura del producto. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su desplazamiento para limpiarla y cambiarla de posición cuando sea necesario.

### Medidas y contenido

Exposición total	m <sup>2</sup>	2.07
Rango de temperatura	°C	-25 a -14
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	255 / 240
Volumen bruto / neto	l	2050 / 1436

### Diseño y material

Número de puertas y tipo	3 puertas batientes de cristal
Número de estantes y tipo	12
Medidas de estante	618*622 / 690*622
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco
Luz interior	2 x LED verticales en marco de puerta

### Refrigeración y funciones

Tipo de refrigeración	Ventilada
Tipo de descongelación	Automática, eléctrica
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	g
Termómetro	Sí

### Potencia y consumo

Clase energética	D
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h
Consumo de energía anual	kWh/año
Potencia	

### Dimensiones

Medidas interiores (AnxPxAl)	mm	1959 x 640 x 1520
Medidas exteriores (AnxPxAl)	mm	2079 x 805 x 2065
Medidas embalaje (AnxPxAl)	mm	2130 x 860 x 2210
Carga contenedor 40ft	pcs	14



Control digital



Ruedas giratorias resistentes