



WRA-L11-1

Monoblock-Tiefkühlaggregat

Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Geeignet für Platten mit einer Dicke von bis zu 200 mm
- Serielle Verbindung möglich
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Umluftkühlung

<p>Die WRA-Monoblock-Kühleinheit bietet eine außerg

Die WRA-Monoblock-Kühleinheit bietet eine außergewöhnliche Kühlleistung für Gefrierräume. Der Monoblock ist für die Sattelmontage ausgelegt, und für die Installation müssen Löcher in die Gefrierraumwände geschnitten werden. Der Monoblock eignet sich für alle Wände mit einer Tiefe von bis zu 200 mm.

Die Kapazität des Monoblocks entnehmen Sie bitte den Zeichnungen. Die Leistung hängt von verschiedenen Faktoren wie Umgebungstemperatur und Solltemperatur ab.

Wenn Sie über einen größeren Gefrierraum verfügen, können mehrere Monoblocke miteinander verbunden und gemeinsam betrieben werden. Sie wählen ein Gerät als Master aus und steuern die Temperatur für alle Geräte über nur einen Regler.

Der Monoblock ist nur für den Innenbereich geeignet.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Brutto-/Nettogewicht	kg	66 / 54
Temperaturbereich	°C	-25 bis -10

Design und Material

Außenfinish	Weiß, RAL 9003
-------------	----------------

Kühlung und Funktionen

Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
------------------	----------------------

Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150

Energie und Verbrauch


Energieverbrauch	kWh/24h	16.38
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	5979
Leistungsaufnahme	W	910
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	42.5

Abmessungen

Außenmaße (BxTxH)	mm	421 x 876 x 728
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	500 x 970 x 890
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	52



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung