



CRU1015N w/o Panel

Monoblock vriezerunit (10,1-15m³)

Producteigenschappen

- Monoblock vriesunit
- Automatische condensaatverdamping
- Omgevingstemperatuur tot +43 °C en 65% luchtvochtigheid
- Digitale regelaar en temperatuurweergave
- Roestvrijstalen finish
- Geschikt voor panelen met een dikte van 80-150 mm

Monoblock vriezerunit voor een temperatuur van -10 to

Monoblock vriezerunit voor vriescellen met een volume van 10,1-15m³.

Maten en inhoud

Capaciteit van de koelmodule	m³	10,1 - 15
Temperatuurbereik	°C	-20 tot -10
Bruto/netto gewicht	kg	115 / 105

Ontwerp en materiaal

Buitenafwerking	Roestvast staal
Binnenafwerking	-

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type ontdooiing	Automatisch, heet gas
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g200
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	11598
Energieverbruik	kWh/24h	31.78
Input vermogen	W	2360
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	600 x 1046 x 870
Verpakte maat (BxDxH)	mm	790 x 1150 x 1170
40 ft containerlading	st	60



Monoblock achter – geen paneel bevestigd



Digitale regelaar