TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



PDC90SL-2

Refrigerador para la venta por impulso color negro

Características del producto
• Tapas de cristal deslizantes
• Laterales de metacrilato para una excelente visibilidad del producto
• Impresionante espacio de almacenamiento
• Flujo de aire optimizado para una temperatura estable
• Ruedas resistentes que garantizan la movilidad
• Paragolpes en 4 lados

Refrigerador color negro para la venta por impulso (refri


Refrigerador negro de tamaño medio para la venta por impulso, ideal como refrigerador de isla.

Presenta una excelente visibilidad del producto, ya que todos los lados son de plexiglás. Además, tiene una línea de carga elevada, en comparación con muchas otras unidades similares.

La gama PDC es idónea para supermercados, gasolineras, colmados y cafeterías para la venta de frutas, hortalizas, sandwiches u otros productos para llevar.
Cuenta con barras parachoques de acero inoxidable como protección estándar y para el fácil manejo de la unidad de refrigeración. Las ruedas giratorias permiten desplazar el expositor fácilmente a cualquier otro lugar del establecimiento.

La refrigeración es ventilada. El chorro de aire guiado proporciona una distribución uniforme del efecto refrigerador.

Medidas y contenido		
Exposición total	m²	0.67
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Volumen neto	l	105
Volumen bruto	l	153
Volumen bruto / neto	l	153 / 105
Peso bruto / neto	kg	152 / 105
Diseño y material		
Número y tipo de tapas		2 tapas deslizantes planas de cristal
Number of lids		2
Ruedas giratorias		4 ruedas giratorias
Luz interior		No
Acabado exterior		Negro / cristal
Acabado interior		Acero inoxidable / cristal
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática / Descongelación por aire
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	145
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		E
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consumo de energía anual	kWh/año	1682.8
Consumo de energía	kWh/24h	4.61
EEI	%	64.2
Potencia		
Potencia de entrada	W	750
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	50
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	900 x 845 x 971
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	860 x 555 x 220
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	930 x 885 x 1185
Carga contenedor 40ft	pcs	52


Tapas de cristal deslizantes


Paragolpes