



## FSC1950H

### Chłodziarka ekspozycyjna

#### Cechy produktu

- Podświetlony okap
- Oświetlenie wewnętrzne pionowe
- Półki regulowane
- Regulowane nóżki
- Chłodzenie wentylatorowe
- Drzwi szklane z aluminiowym obramowaniem, na zawiasach

### 2-drzwiowa chłodziarka ekspozycyjna z okapem

Seria FSC wyróżnia się małym okapem. Konstrukcja ta daje możliwość naniesienia własnej przyciągającej wzrok marki, co skłania klientów do impulsywnych zakupów. Urządzenie skutecznie chłodzi napoje, jednocześnie prezentując i promując je w atrakcyjny sposób. Model jest popularny w sklepach ogólnospożywczych, osiedlowych sklepikach oraz w supermarketach. To standardowa wersja z białym wnętrzem i obudową. Zestaw zawiera pięć regulowanych białych półek drucianych, podwójne samozamykające się szklane drzwi na zawiasach, dwa pionowe światła LED na całej długości wewnętrznego obramowania drzwiczek oraz mały okap podświetlany diodami LED.

#### Rozmiary i zawartość

|                        |    |           |
|------------------------|----|-----------|
| Zakres temperatur      | °C | +2 do +10 |
| Klasa klimatyczna      |    | 4         |
| Masa brutto/netto      | kg | 210 / 200 |
| Pojemność brutto/netto | l  | 875 / 710 |

#### Wzornictwo i materiał

|                        |                              |     |
|------------------------|------------------------------|-----|
| Liczba i rodzaj drzwi  | 2 drzwi szklane na zawiasach |     |
| Maks. obciążenie półek | kg/m <sup>2</sup>            | 196 |
| Kolor półki            | Kolor biały                  |     |
| Wymiary półek          | 985 x 555 mm                 |     |
| Liczba i rodzaj półek  | 5 białe druciane półki       |     |
| Hartowane szkło        | Tak                          |     |
| Oświetlenie okapu      | Oświetlenie LED              |     |
| Rodzaj okapu           | Kształt D                    |     |
| Stopy / nóżki          | 4 regulowane stopy           |     |
| Rolki                  | 4 rolki                      |     |
| Wykończenie zewnętrzne | Kolor biały RAL 9016         |     |
| Wykończenie wnętrza    | Stal malowana na biało       |     |
| Oświetlenie wewnętrzne | Tak                          |     |
| Blokada                | Tak                          |     |

#### Chłodzenie i funkcje

|                     |                      |     |
|---------------------|----------------------|-----|
| Rodzaj kontrolera   | Elektroniczne        |     |
| Rodzaj chłodzenia   | Z funkcją wentylacji |     |
| Rodzaj odszraniania | Automatyczne         |     |
| Chłodziwo           | R290                 |     |
| Ładunek chłodziwa   | g                    | 125 |
| Termometr           | Tak                  |     |

#### Energia i zużycie

|                          |         |            |
|--------------------------|---------|------------|
| Klasa energetyczna       | F       |            |
| Zużycie energii          | kWh/24h | 6.4        |
| Roczne zużycie energii   | kWh/rok | 2336       |
| EEL                      | %       | 66         |
| Moc wejściowa            | W       | 490        |
| Napięcie / Częstotliwość | V/Hz    | 220-240/50 |
| Poziom hałasu            | dB(A)   | 48         |

#### Wymiary

|                                  |     |                      |
|----------------------------------|-----|----------------------|
| Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 1000 x 750 x 1533    |
| Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.) | mm  | 1110 x 875 x 2010    |
| Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.) | mm  | 1180 x 910 x 2100 mm |
| Pojemność kontenera 12,2 m       | szt | 22                   |



Mocne rączki



Oświetlenie wewnętrzne pionowe