



LPD900C/BLACK

Vitrina de exposición refrigerada

Características del producto

- Marco en acero inoxidable y cristal negro brillante
- Luz LED debajo de todos los estantes
- Estantes ajustables (un nivel)
- Puerta(s) deslizante(s) trasera(s) de cristal
- Patas y ruedas giratorias ajustables
- Encimera/frontal de cristal curvada/o
- Doble acristalamiento
- Cristal frontal antiempañamiento

Vitrina de exposición refrigerada con frontal y cubierta

La LPD es nuestra gama de alta calidad de mostradores de exposición refrigerados. Está fabricada con materiales de alta calidad y cuenta con características como el frontal antiempañamiento, doble acristalamiento para ahorrar en consumo energético y gastos de explotación y luces LED debajo de cada estante de vasos helados. Este mostrador refrigerado de cristal cuenta con un eficiente sistema de refrigeración asistido por ventilador que hace que los alimentos, la bollería y pastelería conserven su aspecto fresco, mientras las puertas deslizantes traseras permiten reponer y servir fácilmente. La gama LPD está disponible en varios tamaños, así como en un modelo con frontal de cristal plano.

Medidas y contenido		
Exposición total	m ²	1.54
Rango de temperatura	°C	+2 a +8
Clase climática		3
Peso bruto / neto	kg	235 / 204
Volumen bruto / neto	l	238 / 158
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		2 puertas deslizantes de cristal
Cristal de seguridad		Sí
Número de estantes y tipo		3 estantes de cristal + base
Medidas de estante		75x33 / 75x33 / 75x44
Patas		4 patas regulables
Ruedas giratorias		4 ruedas giratorias
Acabado exterior		Acero inoxidable / cristal
Acabado interior		Acero inoxidable / cristal
Luz interior		LED
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	110
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		D
Consumo de energía	kWh/24h	10.97
Consumo de energía anual	kWh/año	4004
Potencia de entrada	W	598
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	48
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	750 x 580 x 780
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	905 x 745 x 1360
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	960 x 800 x 1480
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Expositor de pastelería

Puertas deslizantes