



SOCA45EXTB

Serveringsdisk

Produktfunktioner

- Svart utförande
- Ventilerad kylning
- Upvärmd frontglas
- Multiplexsats som tillbehör
- LED-lampa upptill
- Stötupptagare i rostfritt stål
- Utmärkt produktsynlighet
- Glasfronten kan lyftas upp för enkel rengöring
- Bakre hylla i rostfritt stål

45° hörnmodul för serveringsdisk

Hörnmodulen SOCA är konstruerad för att skapa kompletta disklösningar i kombination med andra serveringsdiskar i samma serie. Om du behöver ett rundat 90° hörn kan du även kombinera två av dessa 45° hörnmoduler. Just denna modell är bred ut mot kunden och smalare på personalens sida. Vi erbjuder också en modell med motsatta dimensioner, beroende på vilket håll du vill att din disk ska svänga.

Denna högkvalitativa serveringsdisk har en stilren design i imfritt glas, LED-belysning högst upp och ett rymligt deck i rostfritt stål som bevarar kylan tack vare den ventilerade kylningen och lufthål på decks baksida. Den är idealisk för charkuterier och delikatessbutiker som vill ha en fantastisk presentationsyta. I tillägg till det fina utseendet är den också praktisk och enkel att rengöra med en interiör i rostfritt stål och glas framtill som lyfts upp och stannar kvar vid rengöring. Observera att om hörnmodulen är installerad tillsammans med en annan SOC-disk kan du inte öppna frontglaset på båda enheterna samtidigt, eftersom det finns risk att glaset skadas.

Mått och innehåll

Sammanlagd visningsyta	m²	0.88
Temperaturintervall	°C	0 till +4
Klimatklass		3
Nettovolym	l	90
Brutto-/nettovolym	l	/ 90
Brutto- / nettovikt	kg	200 / 160

Design och material

Fötter / ben	Ställbara Fötter
Interiörlampa	LED
Utvändig finish	Svart RAL9005
Invändig finish	Rostfritt stål

Kylning och funktioner

Typ av regulator	Elektronisk
Typ av kylning	Ventilerad
Typ av avfrostning	Automatisk, elektrisk
Köldmedium	R290
Laddning köldmedium	g130
Termometer	Ja

Ström och förbrukning

Max Ambient		+25°C, 60% RH
Årlig energiförbrukning	kWh/år	1445.4
Energiförbrukning	kWh/24tim	3.96
Ineffekt	W	610
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	60

Dimensioner

Externa mått (BxDxH)	mm	x 1120 x 1190
Invändiga mått (BxDxH)	mm	x 900 x 545
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	1400 x 1250 x 1400
40 fot containerlast	delar	8



Digital kontroll



Stötupptagare