



Galaxy+ GP20FGD Maxi Black

Vitrine réfrigérée pour supermarché

Caractéristiques du produit

- Classe énergétique UE B
- Meubles accouplables
- Portes vitrées pour la mise en valeur des produits
- Tablettes réglables avec fonction de basculement
- Tablettes robustes avec renforts
- Bandes d'étiquetage et rebord acrylique en standard
- Portes à fermeture automatique
- Parois des extrémités 40 mm avec finition intérieure miroir
- Bars d'amortissement en acier inoxydable
- Refroidissement ventilé
- Kit de canalisation en accessoire

Vitrine réfrigérée de 880 mm de profondeur avec porte

Cette vitrine réfrigérée à portes entièrement vitrées combine superbe design et système de réfrigération à économie d'énergie. Les portes entièrement vitrées sans montant offrent une excellente vue sur les produits. À l'intérieur de l'armoire, un cordon vertical d'éclairage LED de chaque côté, associé à un autre cordon LED au-dessus des portes, assure un excellent éclairage mettant le contenu en valeur. Il est possible d'incliner les étagères pour optimiser la présentation des produits. Des kits de canalisation sont disponibles en accessoires pour pouvoir mettre en place un rayonnage continu dans votre magasin. Grâce à un système de réfrigération soigneusement étudié et à une bonne optimisation de la circulation de l'air, cette vitrine consomme très peu d'énergie et présente une classification énergétique impressionnante.

Mesures et contenu

Surface totale de présentation	m ²	3.1
Plage de température	°C	-1 à +5
Classe climatique		3
Poids brut / net	kg	208 / 196
Volume brut / net	l	2598 / 1208

Design et matériaux

Nombre et type de porte	4 portes vitrées à charnières	
Vitrage de sécurité	Oui	
Charge max. par tablette	kg/m ²	160
Couleur de tablette	Noir	
Dimensions des tablettes	938x500mm	
Nombre et type de tablettes	5 réglable	
Pieds	6 pieds ajustables	
Finition extérieure	Noir RAL9005	
Finition intérieure	Noir RAL9005	
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Non	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de réfrigération	Ventilé	
Type de dégivrage	Automatique	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	150
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Classe énergétique	B	
Consommation d'énergie	kWh/24h	5.66
Consommation électrique par an	kWh/an	2066
EEI	%	12
Puissance consommée	W	259
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	55

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1875 x 684 x 1562
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1955 x 880 x 2040
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2000 x 930 x 2320 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	12



Portes pleine hauteur



Portes vitrées sans cadre