



UR600SS

Chłodziarka magazynowa GN2/1

Cechy produktu

- Wykończenie zewnętrzne i wewnętrzne ze stali nierdzewnej
- Półki regulowane GN 2/1
- Doskonała wydajność energetyczna
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Zintegrowana klamka
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Regulowane nóżki z rolkami z tyłu
- Blokada

Chłodziarka magazynowa ze stali nierdzewnej

TEFCOLD UR to klasyczna chłodziarka magazynowa, która łączy w sobie potwierdzoną wieloletnim doświadczeniem niezawodność z czystym wzornictwem. Wyposażona jest w praktyczny zintegrowany uchwyt. Ta idealna do wymagających zastosowań w gastronomii szafa chłodnicza wyposażona jest w regulowane półki GN2/1 o imponującej nośności do 25 kg każda. Urządzenie ma trwałą obudowę i wnętrze ze stali nierdzewnej (z wyjątkiem drzwi, które od wewnątrz są białe). Chłodzenie w tym urządzeniu jest wspomagane wentylatorem, a temperaturę ustawia się z łatwością za pomocą cyfrowego termostatu. Ta szafka o europejskiej klasie efektywności energetycznej A wyróżnia się imponującą energooszczędnością.

Na asortyment UR składają się modele o różnych kolorach i rozmiarach. Do wyboru są też drzwi masywne lub szklane. Zamrażarki dostępne są w serii UF.

Rozmiary i zawartość

Gęstość izolacji	kg/m ³	38
Zakres temperatur	°C	0 do +8
Klasa klimatyczna		4
Pojemność netto	l	570
Pojemność brutto	l	620
Pojemność brutto/netto	l	620 / 570
Masa brutto/netto	kg	97 / 90

Wzornictwo i materiał

Liczba i rodzaj drzwi	1 nieprzezroczyste drzwi na zawiasach	
Liczba drzwi		1
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Liczba półek	szt	3
Kolor półki		Kolor szary
Wymiary półek		GN2/1
Liczba i rodzaj półek		3 regulowane
Stopy / nóżki		2 regulowane stopy
Rolki		2 rolki
Oświetlenie wewnętrzne		Nie
Blokada		Tak
Wykończenie zewnętrzne		SS430
Wykończenie wnętrza		SS304

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Wspomagane wentylatorem	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne, elektryczne	
Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	70
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		A
Roczne zużycie energii	kWh/rok	299
Zużycie energii	kWh/24h	0.82
EEl	%	22.4
Moc wejściowa	W	120
Napięcie / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	45

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	657 x 580 x 1660
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	777 x 745 x 1895
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	840 x 760 x 2100
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	42



Blokada



Półki regulowane