



FSC 1600H

Chladiaca skriňa presklené kr. dvere

Vlastnosti produktu

- lepšia prezentácia výrobkov
- 2 vnútorné ventilátory
- reklamný panel podsvietený LED
- LED osvetlenie v ráme dverí
- menšie nároky na údržbu
- nastaviteľné police
- ventilované chladenie
- presklené krídlové dvere s hliníkovým rámom

Trojdvierová chladiaca skriňa s presklenými krídlovými d

Chladiace skrine FSC sú k dispozícii vo viacerých šírkach as dverami buď krídlovými (označenie H) alebo posuvnými (označenie S). Výrazná svetelná nadstavba v hornej časti chladničky a vertikálne LED osvetlenie vnútorného priestoru robí z tejto skrine neprehliadnuteľné chladiace vybavenie pre predajne, markety, čerpacie stanice aj večierky.

Parametre a obsah

Teplotný rozsah	°C	+2 až +10
Klimatická trieda		4
Hrubá / čistá váha	kg	229 / 224
Hrubý / čistý objem	l	1315 / 825

Dizajn a materiál

Počet a typ dverí		3 krídlové samozatváracie presklené dvere
Maximálne zaťaženie políc	kg/m ²	196
Farba políc		Biela
Rozmer políc		465/535 x 470 mm
Počet a typ políc		15 roštové police biele
Tvrdené sklo		Áno
Svetelná nadstavba - typ svetla		LED
Tvar svetelnej nadstavby		Tvar L
Nožičky / nohy		6 nastaviteľných nôh
Kolieska		6 koliesok
Exteriér		Biela RAL 9016
Interiér		Biela lakovaná oceľ
Vnútorné osvetlenie		LED
Zámek		Áno

Chladenie a funkcie

Typ ovládania		Elektronické
Typ chladenia		Ventilované
Typ odmrazovania		Automatické
Typ chladiva		R290
Množstvo chladiva	g	145
Termometer		Áno

Výkon a spotreba

Energetická trieda		E
Denná spotreba	kWh/24h	6.6
Ročná spotreba	kWh/rok	2409
EEl	%	61
Príkon	W	817
Napätie / Frekvencia	V/Hz	220-240/50
Hlučnosť	dB(A)	45

Rozmery

Vnútorné rozmery (ŠxHxV)	mm	1492 x 585 x 1518
Vonkajšie rozmery (ŠxHxV)	mm	1600 x 730 x 2073
Rozmery balenia (ŠxHxV)	mm	1660 x 840 x 2124 mm
Prepravný kontajner 40 stop	ks	14



LED osvetlenie v ráme dverí



Digitálny termostat