



PTL 130

Monobloc congelación Eurofred PTL 130

Características del producto

Monobloc congelación Eurofred PTL 130

Monobloc de pared.

Rango de temperatura: -25°C / -15°C.

Desescarche por resistencias.

Incluye precarga de líquido refrigerante.

Incluye iluminación de la cámara (lámpara y cableado).

Incluye microinterruptor de puerta (interruptor y cableado).

Incluye cable para la conexión de la resistencia de puerta (PTL).

Incluye tampón.

Gas refrigerante R-452A.

Medidas y contenido		
Rango de temperatura	°C	-25 a -15
Peso bruto / neto	kg	175 / 160
Volumen bruto / neto	l	
Diseño y material		
Número de puertas y tipo		
Refrigeración y funciones		
Tipo de control	Electrónico	
Tipo de refrigeración	Ventilada	
Tipo de descongelación		
Refrigerante	R449A	
Carga de refrigerante	g	6500
Potencia y consumo		
Potencia de entrada	W	3910
Tensión / Frecuencia	V/Hz	380-400/50
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAI)	mm	
Medidas exteriores (AnxPrxAI)	mm	x x
Medidas embalaje (AnxPrxAI)	mm	x x

Código anterior: ONRV0476