TEFCOLD



# UD1-22

## Kombinovaný chladicí / mrazicí stůl 1 zásuvka

**Vlastnosti produktu**
• snadné přepínání mezi chlazením a mrazením
• maximalizovaný úložný prostor
• vhodné pro nádoby GN (max. hloubka 150 mm)
• ventilované chlazení pro rychlé snížení teploty a zajištění rovnoměrné teploty
• automatické odmrazování
• maximální nosnost zásuvky: 60 kg
• maximální zatížitelnost horní desky: 240 kg

## Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou

Kombinovaný chladicí/mrazicí stůl s jednou zásuvkou v celonerezovém provedení s ventilovaným chlazením pro rychlé dosažení a udržení požadované teploty. Stiskem jednoho tlačítka lze zvolit mezi chladicím a mrazicím režimem.

| Parametry a obsah | | |
|---|---|---|
| Hrubá / čistá váha | kg | 82 / 72 |
| Kapacita GN | ks | 2 x GN1/1 |
| Hrubý objem | l | 51 |
| Čistý Objem | l | 78 |
| Hrubý / čistý objem | l | 78 / 51 |
| Teplotní rozsah | °C | 2 až 8 / -22 až -18 |
| Klimatická třída | | 4 |
| **Design a materiál** | | |
| Exteriér | | Nerezová ocel SS304 |
| Interiér | | Nerezová ocel SS304 |
| Počet dveří | | 1 |
| Počet a typ dveří | | 1 |
| Počet a typ polic | | |
| Kolečka | | Kolečka 360° |
| Zámek | | Ne |
| Zásuvky | ks | 1 |
| Vnitřní osvětlení | | Ne |
| **Chlazení a funkce** | | |
| Typ chlazení | | Ventilované |
| Typ odtávání | | |
| Typ chladiva | | R290 |
| Množství chladiva | g | 70 |
| **Výkon a spotřeba** | | |
| Energetická třída | | C |
| Max. podmínky okolí | | +30°C, 55% RH |
| Denní spotřeba | kWh/24h | 3.3 |
| Denní spotřeba | kWh/h | 0.14 |
| Roční spotřeba | kWh/rok | 1204.5 |
| EEI | % | 45 |
| Příkon | W | 240 |
| Napětí / Frekvence | V/Hz | 220-240/50 |
| Hlučnost | dB(A) | 42 |
| **Rozměry** | | |
| Vnější rozměry (ŠxHxV) | mm | 905 x 700 x 605 |
| Vnitřní rozměry (ŠxHxV) | mm | 675 x 565 x 205 |
| Rozměry balení (ŠxHxV) | mm | 975 x 760 x 700 |
| Přepravní kontejner 40 stop | ks | 108 |



Z chlazení na mrazení stisknutím jednoho tlačítka


Zásuvka GN2/1