



Poids brut / net	kg	96 / 86
Capacité du module de refroidissement	m³	10,1 - 15
Plage de température	°C	0 à +8
Finition extérieure		SS430
Type de régulation		Électronique
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	170
Thermomètre		Oui
Consommation d'énergie	kWh/24h	23.4
Consommation électrique par an	kWh/an	8541
Puissance consommée	W	1320
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	600 x 960 x 880
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	790 x 1150 x 1170
Charge conteneur 40 pieds	pces	60

CRU1015P

Monoblok positif 15m³

Caractéristiques du produit


- Groupe de réfrigération monobloc
- Évaporation automatique des condensats
- Température ambiante jusqu'à +43 °C et 65 % d'humidité
- Régulation numérique et affichage de la température
- Finition acier inoxydable

<p>La plage de température de notre gamme CRU-P de

La plage de température de notre gamme CRU-P de groupes de froid positif monoblocs est de -2 °C à +8 °C. Ces groupes conviennent à des chambres froides de 3 à 20 m³. Ils sont également disponibles en version froid négatif.

Veuillez noter que ce groupe de froid monobloc est fourni prémonté sur une plaque.

Lors de l'installation du monobloc, veillez à respecter une distance minimale de 30 cm entre le ventilateur du condenseur (ou la sortie d'air chaud) et le plafond. Une ventilation suffisante du lieu d'installation est recommandée.



Arrière monobloc - avec panneau fixé



Régulateur numérique