



FSC1950H

Réfrigérateur vitré

Caractéristiques du produit

- Canopée lumineux
- Éclairage interne vertical
- Tablettes ajustables
- Pieds ajustables
- Refroidissement ventilé
- Portes vitrées à cadre aluminium à charnières

Vitrine réfrigérée 2 portes avec caisson

La gamme FSC est équipée d'un caisson lumineux. Un branding personnalisé attire l'œil et encourage les achats impulsifs. L'appareil maintient les boissons au froid tout en mettant les produits en valeur. Ce modèle rencontre un grand succès dans les petits magasins, les épiceries et les supermarchés. Il est proposé par défaut avec intérieur et extérieur blancs. Il est fourni avec 5 clayettes grilles réglables blanches, 2 portes battantes vitrées à fermeture automatique, 2 cordons LED verticaux dans le cadre des portes, et un caisson lumineux à LED.

Mesures et contenu

Plage de température	°C	+2 à +10
Classe climatique		4
Poids brut / net	kg	210 / 200
Volume brut	l	875
Volume brut / net	l	875 / 710

Design et matériaux

Nombre et type de porte		2 portes vitrées à charnières
Vitrage de sécurité		Oui
Porte réversible		Non
Nombre et type de tablettes		5 clayettes blanches
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		985 x 555 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	196
Type de caisson		Profil en D
Caisson lumineux		LED
Pieds		4 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Finition extérieure		Blanc RAL9016
Finition intérieure		Acier peint en blanc
Éclairage intérieur		Oui
Serrure		Oui

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique
Type de réfrigération	Ventilé
Type de dégivrage	Automatique
Fluide frigorigène	R290
Charge de gaz	g125
Thermomètre	Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		F
Consommation d'énergie	kWh/24h	6.4
Consommation électrique par an	kWh/an	2336
Puissance consommée	W	490
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	48

Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1000 x 750 x 1533
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1110 x 875 x 2010
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1180 x 910 x 2100
Charge conteneur 40 pieds	pces	22



Poignées résistantes



Lumière interne verticale