



UR 600 X1

Chladicí skříň s plnými dveřmi, nerez

Vlastnosti produktu

- zámek
- nastavitelné police GN 2/1
- digitální termostat a teplotní displej
- chlazení s pomocným ventilátorem
- exteriér z nerezové oceli
- integrované madlo
- nastavitelné nožky s pojezdovými válečky vzadu
- zaměnitelné otevírání dveří (nutno dokoupit příslušenství - 72307 + 72305)

Chladicí skříň s policemi GN2/1, nerezová ocel

TEFCOLD UR je klasická chladicí skříň, která kombinuje osvědčenou spolehlivost s čistým designem a praktickým integrovaným madlem. Tento konkrétní model se může pochlubit působivě nízkou spotřebou energie, která je o 57 % nižší než u předchůdce.

Tato chladicí skříň je ideální pro náročné gastronomické provozy a je vybavena nastavitelnými policemi GN2/1 s působivou nosností až 25 kg na polici. Chladicí skříň je vybavena chlazením s ventilátorem a teplotu lze snadno nastavit na digitálním termostatu.

Řada UR je k dispozici v různých barvách a velikostech a můžete si vybrat mezi modely s plnými nebo prosklenými dveřmi. V nabídce UF naleznete možnosti mrazniček.

Parametry a obsah

Hrubá / čistá váha	kg	97 / 90
Hrubý objem	l	570
Čistý Objem	l	620
Hrubý / čistý objem	l	620 / 570
Teplotní rozsah	°C	-2 až +8
Klimatická třída		4

Design a materiál

Exteriér	Nerezová ocel SS430	
Interiér	Bílá	
Počet dveří	1	
Typ dveří	křídlové plné dveře	
Počet a typ dveří	1 křídlové plné dveře	
Změna otevírání dveří		
Počet polic	ks	4
Počet a typ polic	4 roštové police bílé	
Barva polic	Bílá	
Rozměr polic	GN2/1	
Rozměry spodní police	mm	654 x 330
Maximální zatížení polic	kg/m²	196
Nožky / nohy	2 nastavitelné nožky	
Kolečka	2 pojezdové válečky	
Zámek	Ano	
Vnitřní osvětlení	Ne	

Chlazení a funkce

Typ ovládání	Elektronické	
Typ chlazení	S pomocným ventilátorem	
Typ odtávání	Automatické / Cyklus vypnutí	
Typ chladiva	R600a	
Množství chladiva	g	70
Termometr	Ano	

Výkon a spotřeba

Energetická třída	A	
Max. podmínky okolí	+30°C, 55% RH	
Denní spotřeba	kWh/24h	0.79
Roční spotřeba	kWh/rok	288
EEL	%	21.9
Příkon		
Příkon	W	95
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	45

Rozměry

Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	777 x 735 x 1895
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	653 x 580 x 1660
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	840 x 765 x 2100
Přepravní kontejner 40 stop	ks	42



Určeno pro GN1/1,
gastronádoby (nejsou
součástí)



Pevná kolečka jako
volitelné příslušenství