TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

Galaxy+ GP20FGD Maxi Black

Multideck-kyl för stormarknader

Produktfunktioner
- Temperaturklass 3M1
- Självstängande dörrar
- Ventilerad kylning
- Ställbara hyllor med lutfunktion
- Multiplexsats som tillbehör
- Stötupptagare i rostfritt stål
- Skylthållare och frontlist i akryl som standard
- Flerkoppling möjlig – skapa en oavbruten kontinuerlig linje
- Kraftiga hyllor med förstärkningsstång
- Glasdörrar utan ram för utmärkt produktexponering
- EU-energiklass B
- Solida 40 mm ändväggar med speglad interiör

880 mm djup multideck-kyl med dörrar

Med denna multideck-kyl med hela glasdörrar får du en snygg design tillsammans med ett energieffektivt kylsystem. Genom de ramlösa glasdörrarna syns produkterna inuti kylen utmärkt. Det finns vertikala LED-ljus längs insidan av varje vägg – tillsammans med den horisontala LED-belysningen högst upp ger detta utmärkt belysning som framhäver innehållet. Hyllorna kan lutas för optimal produktvisning. Flerkopplingssatser finns som tillbehör så att du kan skapa oavbrutna rader i butiken. Tack vare ett noggrant utformat kylsystem och det optimala luftflödet genom kylen har detta skåp en enastående låg energiförbrukning och en imponerande EU-energiklassificering.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	394 / 372
Nettovolym	l	1208
Bruttovolym	l	2598
Brutto-/nettovolym	l	2598 / 1208
Sammanlagd visningsyta	m²	3.1
Temperaturintervall	°C	-1 till +5
Klimatklass		3
Design och material		
Utvändig finish		Svart RAL9005
Invändig finish		Svart RAL9005
Antal dörrar		4
Dörrnummer & dörrtyp		4 glasdörrar med gångjärn
Vändbar dörr		Nej
Antal hyllor	delar	10
Hyllnummer & hylltyp		10 justerbar
Hyllfärg		Svart
Hyllmått		938x500mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	160
Fötter / ben		6 ställbara fötter
Härdet glas		Ja
Interiörlampa		LED
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Elektronisk
Typ av avfrostning		Automatisk
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	150
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklass		B
Energiförbrukning	kWh/24tim	5.66
Årlig energiförbrukning	kWh/år	2066
EEI	%	12
Effekt		
Ineffekt	W	419
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	55
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	1955 x 880 x 2005
Invändiga mått (BxDxH)	mm	1875 x 684 x 1562
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	2000 x 930 x 2320
40 fot containerlast	delar	12

Dörrar i fullhöjd

Glasdörrar utan ram