

Medidas y contenido		
Exposición total	m ²	0.15
Rango de temperatura	°C	+2 a +12
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	31 / 26
Volumen bruto / neto	l	80 / 72
Diseño y material		
Número y tipo de tapas	1 tapa abatible acrílica transparente	
Número de cestos y tipo	1 Cesta de rejilla, gris	
Ruedas giratorias	4 ruedas giratorias, 1 con bloqueo	
Acabado exterior		Negro
Acabado interior	Acero con recubrimiento en polvo	
Luz interior		No
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Mecánico
Tipo de refrigeración		Asistida por ventilador
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R600a
Carga de refrigerante	g	45
Termómetro		No
Potencia y consumo		
Clase energética		B
Max Ambient		30°C 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h	0.67
Consumo de energía anual	kWh/año	245
Potencia		
Potencia de entrada	W	112
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	45
Dimensiones		
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	450 x 450 x 475
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	567 x 567 x 830
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	580 x 580 x 880
Carga contenedor 40ft	pcs	240



CC77

Enfriador de latas

Características del producto

- Refrigeración asistida por ventilador
 - Diseñado para bebidas en lata
 - Enfriamiento rápido
 - Incluye cesto
 - Tapa abatible
 - Apto para gráficos
 - Ruedas giratorias resistentes



Ventilador interno y cesto



Ruedas giratorias resistentes