



BC60 MC

Mælkekøler

Produktegenskaber

- Ideel som mælkekøler til kaffemaskiner
- Displaykøler, bordmodel med huller, gennemføringer og propper
- 6 huller - 2 i toppen og 2 på hver side
- Hængslet glasdoor
- Justerbare fødder
- Køling med ventilator
- Indvendigt LED-lys
- Slinger medfølger ikke

Mælkekøler til kaffemaskiner

En perfekt partner til hvilken som helst kaffemaskine, der har brug for frisk kold mælk. Der er ialt 6 udtag med huller, gennemføringer og propper. 2 på hver side samt 2 i toppen, for nem placering sammen med kaffemaskinen. Du får hurtigt adgang til mælken og dermed en nem og effektiv produktionsoplevelse. Køleren er udstyret med moderne LED og justerbare fødder.

Mål og indhold

Brutto-/ Nettovægt	kg	32 / 29
Nettovolumen	l	58
Bruttovolumen	l	67
Brutto-/ Nettovolumen	l	67 / 58
Total udstillingsareal	m²	0.187
Temperatur-interval	°C	+2 til +10
Klimaklasse		4

Design og materialer

Eksteriør	Sort	
Interiør	Aluminiumsbelagt, sort	
Antal døre	1	
Dørantal & type	1 hængsl., selvluk. glasdoor	
Vendbar door	Nej	
Antal hylder	stk	3
Hylde-antal & type	3 trådhylder, sort	
Hyldefarve	Sort	
Hylde-dimension	340 x 270 / 205 mm	
Max. belastning på hylde	kg/m²	196
Fødder / ben	4 justerbare fødder	
Lås	Ja	
Sikkerhedsglas	Ja	
Indvendigt lys	LED	

Køling og funktioner

Termostat, type	Mekanisk	
Køling, type	Med ventilator	
Afrimning, type	Automatisk	
Kølemiddel	R600a	
Kølemiddel, mængde	g	24
Termometer	Nej	

Strøm og forbrug

Energiklassificering	C	
Energiforbrug	kWh/24t	0.56
Årligt energiforbrug	kWh/år	204
EEl	%	22
Strøm		
Effekt	W	70
Spænding / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Lydniveau	dB(A)	44

Dimensioner

Udvendige mål (BxDxH)	mm	432 x 533 x 668
Indvendige mål (BxDxH)	mm	356 x 311 x 557
Pakkemål (BxDxH)	mm	480 x 550 x 700
40' container kapacitet	stk	288



6 forborede huller til
mælkeslanger



Justerbare hylder