



CK7210G

Toonbankkoeler GN1/1

Producteigenschappen

- Roestvrij staal
- Automatisch ontdooien
- Zelfsluitende glazen deuren
- Afneembaar werkblad
- Stelpoten
- Geventileerde koeling

Roestvast stalen counterkoeler met GN1/1-planken

Speciaal ontworpen voor professionele keukens, biedt de CK-counterkoeler een ideale oplossing om ingrediënten gekoeld en gemakkelijk bereikbaar te houden tijdens het serveren. Het is gemaakt van robuust SS304 roestvast staal en is voorzien van automatische ontdooiing, samen met planken van GN1/1-afmetingen die zorgen voor eenvoudige reiniging en efficiënte workflows.

Kenmerkend aan dit apparaat is het geventileerde koelsysteem, dat de inhoud op een constante temperatuur houdt. De elektronische regelaar vergemakkelijkt het aanpassen van de temperatuur aan de specifieke ingrediënten. Bovendien beschikt de CK-counterkoeler over een verwijderbaar werkblad, wat het mogelijk maakt om het als onderbouwkoeler te gebruiken met een eigen werkblad. De verstelbare poten maken het mogelijk om de hoogte van het werkblad aan te passen aan de behoeften van de gebruiker. Zo vormt de CK-counterkoeler een uitstekende toevoeging aan elke professionele keuken.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	+2 tot +10
Klimaatklasse		4
Netto volume	l	272
Bruto volume	l	282
Bruto/netto volume	l	282 / 272
Bruto/netto gewicht	kg	122 / 112

Ontwerp en materiaal

Deur aantal		2
Deur aantal & type	2 zelfsluitende glazen scharnierdeuren	
Veiligheidsglas		Ja
Aantal roosters	st	2
Plankkleur		Bianco
Plankmaten		GN1/1
Planken aantal & type	2 draadplanken wit	
Voetjes / poten		4 instelbare poten
Binnenverlichting		LED
Buitenafwerking		SS304
Binnenafwerking		SS304

Koelen en functies

Type regelaar		Elektronisch
Type koeling		Geventileerd
Type ontdooiing		Automatisch
Koelmiddel		R600a
Koelmiddelinhoud	g	95
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		B
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	745
Energieverbruik	kWh/24h	2.04
EEL	%	18.5
Input vermogen	W	300
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	42

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm	902 x 530 x 589
Externe maat (BxDxH)	mm	1360 x 700 x 880
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1405 x 750 x 900
40 ft containerlading	st	48



Aluminium deurlijsten en LED-verlichting



Sterke wielen als optie