



NIC301SC

Vrieskast consumptie-ijs

Producteigenschappen

- Inclusief een volledige set manden
- Platte schuifdeksels met slot
- Uitstekende mogelijkheden voor branding
- Digitale thermometer
- Zwenkwielen met rem
- Klimaatklasse 5 voor krachtige prestatie in warme omgevingen

Elegante diepvrieskist met vlakke glazen schuifdeksels

De NIC-SC-serie is een compacte serie displayvrieskasten met een elegant design. Ze hebben ronde hoeken, afgeronde zijkanten en vlakke glazen schuifdeksels.

Ze zijn stabiel en robuust, maar hebben wel wieltjes voor een gemakkelijke verplaatsbaarheid in de winkel.

De vele maten maken het model zeer geschikt voor kleine winkels en broodjeszaken met beperkte ruimte, maar ook voor grotere winkels, tankstations, supermarkten enz. Alle modellen zijn milieuvriendelijk en kunnen worden voorzien van eigen bedrukking voor een betere presentatie van de inhoud van de vrieskist.

Ze zijn ideaal voor het tonen van bevroren voedingswaren zoals ijs en ijslolly's. De temperatuur kan worden ingesteld rond de -14°C voor ijs en -21°C voor overige bevroren voedingswaren.

Alle modellen hebben glazen deksels en kunnen worden vergrendeld. Ze hebben ook een dooiwaterafvoer, voor het schoonmaken van het apparaat.

Maten en inhoud

Temperatuurbereik	°C	-24 tot -14
Klimaatklasse		5
Netto volume	l	218
Bruto volume	l	288
Bruto/netto volume	l	288 / 218
Bruto/netto gewicht	kg	70 / 62

Ontwerp en materiaal

Veiligheidsglas		Ja
Number of lids		2
Dekselnummer en -type		2 platte schuifdeksels van gehard glas
Aantal manden	st	4
Mand aantal & type		4 Draadmanden, wit
Max. aantal manden	st	4
Zwenkwielen		4 wielen, 2 met rem
Slot		Ja
Buitenafwerking		Wit
Binnenafwerking		Witgeverfd staal

Koelen en functies

Type regelaar		Mechanisch
Type koeling		Statisch
Type ontdooiing		Handmatig
Koelmiddel		R290
Koelmiddelinhoud	g	85
Thermometer		Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse		D
Max Ambient		+40°C, 40% RH
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar	555
Energieverbruik	kWh/24h	1.52
EEL	%	37.4
Voeding		
Input vermogen	W	141
Spanning / Frequentie	V/Hz	220-240/50
Geluidsniveau	dB(A)	45

Afmetingen

Externe maat (BxDxH)	mm	1030 x 650 x 885
Interne maat (BxDxH)	mm	890 x 510 x 576
Verpakte maat (BxDxH)	mm	1100 x 765 x 940
40 ft containerlading	st	64



Wit gecoate binnenvoering



Verlicht displaybord als optie (als accessoire verkrijgbaar)