TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



LGF2500

Congelador expositor

Características del producto
• Marquesina con iluminación LED
• Cristal calefactado para prevenir la condensación
• Puertas de cierre automático con mecanismo de apertura fija para una carga fácil
• Estantes ajustables
• Control digital e indicador de temperatura
• Luz interior LED con interruptor
• Base de acero inoxidable interior
• Ruedas giratorias y pies con bloqueo
• Refrigeración asistida por ventilador

Elegante congelador de exposición con display

El congelador de exposición LGF está diseñado para integrarse sin esfuerzo en tu establecimiento comercial o de restauración. Incorpora dos tiras de luces LED verticales en cada puerta que resaltan el contenido del interior. Además, la unidad cuenta con un display iluminado con LED, que ofrece una oportunidad excepcional para que la personalices con tu marca y para realizar exposiciones promocionales. La base interior de la unidad está fabricada en acero inoxidable y presenta rincones curvados para facilitar la limpieza y la higiene. El sistema de refrigeración, cuidadosamente diseñado, es muy eficiente desde el punto de vista energético, lo que reduce los costes al tiempo que mantiene la temperatura ideal para la frescura del producto. Para mayor comodidad, la unidad incluye ruedas, lo que facilita su desplazamiento para limpiarla y cambiarla de posición cuando sea necesario.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	140 / 120
Volumen neto	l	405
Volumen bruto	l	496
Volumen bruto / neto	l	496 / 405
Exposición total	m²	0.69
Rango de temperatura	°C	-25 a -14
Clase climática		4
Diseño y material		
Acabado exterior		Blanco
Acabado interior		Blanco
Nº de puertas		1
Número de puertas y tipo		1 puerta batiente de cristal
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	5
Número de estantes y tipo		5
Medidas de estante		545*622
Luz interior		2 x LED verticales en marco de puerta
Refrigeración y funciones		
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática, eléctrica
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	120
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		C
Consumo de energía	kWh/24h	7.79
Consumo de energía anual	kWh/año	2842
EEI	%	34
Potencia		
Potencia de entrada	W	650
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	59
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	685 x 805 x 2065
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	565 x 640 x 1520
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	745 x 860 x 2210
Carga contenedor 40ft	pcs	44



Control digital


Ruedas giratorias resistentes