TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



CRU1520N


Unidad de congelación monobloque (15,1-20 m³)

Características del producto
- Unidad de congelación monobloque
- Evaporación automática de la condensación
- Temperatura ambiente de hasta +43 °C y un 65 % de humedad
- Control digital e indicador de temperatura
- Acabado de acero inoxidable

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	120 / 110
Capacidad para unidades de refrigeración	m³	15,1 - 20
Rango de temperatura	°C	-20 a -10
Diseño y material		
Acabado exterior		SS430
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática, gas caliente
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	200
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	34.51
Consumo de energía anual	kWh/año	12597
Potencia de entrada	W	2480
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	600 x 1046 x 870
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	790 x 1150 x 1170
Carga contenedor 40ft	pcs	60

Unidad de congelación monobloque para temperaturas

Unidad de congelación monobloque para cámaras de congelación con un volumen de 15,1 a 20 m³.Al instalar el monoblock, asegúrese de mantener una distancia mínima de 30 cm entre el ventilador del condensador (o la salida de aire caliente) y el techo. Se recomienda una ventilación adecuada en el lugar de instalación.



Monobloque trasero, anexo a panel



Control digital