



## UFSC371GCP

Congélateurs verticaux de vitrine

### Caractéristiques du produit

- Canopée lumineux
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Éclairage intérieur LED avec interrupteur
- Tablettes de congélation fixes
- Drain d'eau de dégivrage
- Affichage digital de la température
- Pieds ajustables
- Verrou

Vitrine froid négatif à porte vitrée chauffée et caisson lu

Une excellente présentation des produits à prix compétitif, c'est ce que permet cette vitrine à froid négatif. Elle est dotée d'une porte vitrée chauffée pour éviter la condensation, et d'un éclairage intérieur à LED pour mettre en valeur les produits surgelés. Le caisson lumineux permet d'attirer l'attention des clients, tandis que l'armoire convient parfaitement au branding. Il s'agit d'un système de froid statique, avec 6 étagères fixes intégrant le circuit de l'évaporateur pour une température homogène dans toute l'armoire. Ce congélateur vertical est doté d'une évacuation d'eau de dégivrage pour faciliter l'entretien.

### Mesures et contenu

|                                |    |           |
|--------------------------------|----|-----------|
| Surface totale de présentation | m² | 0.74      |
| Plage de température           | °C | -24 à -14 |
| Classe climatique              |    | 4         |
| Poids brut / net               | kg | 100 / 95  |
| Volume brut / net              | l  | 300 / 270 |

### Design et matériaux

|                             |                                      |                    |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Nombre et type de porte     | 1 porte vitrée chauffée à charnières |                    |
| Vitrage de sécurité         |                                      | Oui                |
| Porte réversible            |                                      | Non                |
| Nombre et type de tablettes | 6 tablettes de congélation fixes     |                    |
| Couleur de tablette         |                                      | Chromé             |
| Dimensions des tablettes    |                                      | 470 x 413 mm       |
| Charge max. par tablette    | kg/m²                                | 110                |
| Type de caisson             |                                      | Profil en D        |
| Caisson lumineux            |                                      | LED blanche froide |
| Pieds                       |                                      | 2 pieds ajustables |
| Roulettes                   |                                      | 2 roulettes        |
| Finition extérieure         |                                      | Blanc              |
| Finition intérieure         |                                      | Blanc              |
| Éclairage intérieur         |                                      | LED                |
| Serrure                     |                                      | Oui                |

### Froid et fonctions

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Type de régulation    | Mécanique |
| Type de réfrigération | Statique  |
| Type de dégivrage     | Manuel    |
| Fluide frigorigène    | R290      |
| Charge de gaz         | g85       |
| Thermomètre           | Oui       |

### Puissance et consommation

|                                |         |                |
|--------------------------------|---------|----------------|
| Classe énergétique             |         | C              |
| Max Ambient                    |         | 30°C at 55% RH |
| Consommation d'énergie         | kWh/24h | 8.32           |
| Consommation électrique par an | kWh/an  | 3035           |
| Puissance                      |         |                |
| Puissance consommée            | W       | 570            |
| Tension / Fréquence            | V/Hz    | 220-240/50     |
| Niveau sonore                  | dB(A)   | 40             |

### Dimensions

|                                |      |                  |
|--------------------------------|------|------------------|
| Dimensions intérieures (LxPxH) | mm   | 470 x 440 x 1545 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) | mm   | 595 x 640 x 1980 |
| Dimensions emballées (LxPxH)   | mm   | 680 x 710 x 2050 |
| Charge conteneur 40 pieds      | pces | 54               |



Poignée résistante



Serrure