TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



SS8300

Mesa fría de preparación de sándwiches

Características del producto
- Acero inoxidable
- Refrigeración de bandejas GN1/3 (no incluidas)
- Refrigeración forzada
- Flujo de aire optimizado para una temperatura estable
- Descongelación automática
- Puertas de cierre automático
- Patas regulables

Mesa fría de acero inoxidable con bandeja refrigerada a

La mesa fría SS para la preparación de sándwiches es la elección perfecta para cocinas profesionales que desean mantener los ingredientes frescos y al alcance de la mano. A pesar de su nombre, esta unidad es adecuada para muchas más cosas, además de la preparación de sándwiches.

Con la estructura elevada de la bandeja refrigerada autoportante integrada, ofrece mucho espacio para las bandejas GN1/3 sin perder nada del espacio de almacenamiento del armario, y además sigue usted disponiendo de una encimera. La unidad viene con puertas y estantes GN1/1 de serie, pero también puede elegir cajones como opción. Tenga en cuenta que no se pueden instalar cajones en la puerta derecha junto al compartimento del compresor, ya que bloquearían el flujo de aire.

La mesa fría SS para la preparación de sándwiches está fabricada en acero inoxidable SS304 duradero y cuenta con refrigeración ventilada para mantener una temperatura estable. Tenga en cuenta que la unidad está equipada con una caja de ventilación en el lado derecho, pero no se requiere espacio adicional para que funcione correctamente el flujo de aire.

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	201 / 191
Volumen neto	l	497
Volumen bruto	l	520
Volumen bruto / neto	l	520 / 497
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Diseño y material		
Acabado exterior		SS304
Acabado interior		SS304
Nº de puertas		3
Número de puertas y tipo		3 puertas batientes de cierre automático
Nº de estantes	pcs	3
Número de estantes y tipo		3 estantes de rejilla, blanco
Color de estante		Blanco
Medidas de estante		400 x 600 mm
Patas		6 patas regulables
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de refrigeración		Ventilada
Tipo de descongelación		Automática
Tipo de compresor		AS APPROVED IN CE-APPROVAL
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	95
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Consumo de energía	kWh/24h	3.2
Consumo de energía anual	kWh/año	1168
Potencia de entrada	W	300
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	42
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	2020 x 800 x 1080
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1562 x 630 x 589
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2050 x 840 x 1150
Carga contenedor 40ft	pcs	28



Bandeja refrigerada autoportante GN1/3



Termostato electrónico