



UR400G

Expositor refrigerado

Características del producto

- Puerta batiente de cristal
- Termostato electrónico
- Estantes ajustables
- Refrigeración asistida por ventilador
- Luz interior LED con interruptor
- Control digital e indicador de temperatura
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera

Medidas y contenido

Exposición total	m ²	0.75
Rango de temperatura	°C	+2 a +10
Clase climática		4
Peso bruto / neto	kg	85 / 80
Volumen bruto / neto	l	374 / 350

Diseño y material

Número de puertas y tipo	1 puerta batiente de cristal
Cristal de seguridad	Sí
Puerta reversible	Sí
Número de estantes y tipo	4 estantes de rejilla, blanco
Color de estante	Blanco
Medidas de estante	505 x 415 mm
Medidas de estante de fondo	505 x 220
Carga máxima sobre los estantes	kg/m ²
	110
Patas	4 patas regulables
Ruedas giratorias	2 ruedecillas
Acabado exterior	Blanco
Acabado interior	Blanco ABS
Luz interior	LED
Cierre	Sí

Refrigeración y funciones

Tipo de control	Electrónico
Tipo de refrigeración	Asistida por ventilador
Tipo de descongelación	Automática
Refrigerante	R600a
Carga de refrigerante	g
	75
Termómetro	Sí

Potencia y consumo

Clase energética	B
Max Ambient	30°C at 55% RH
Consumo de energía	kWh/24h
	2.12
Consumo de energía anual	kWh/año
	773
Potencia	
Potencia de entrada	W
	130
Tensión / Frecuencia	V/Hz
	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)
	40

Dimensiones

Medidas interiores (AnxPrxAi)	mm	506 x 485 x 1620
Medidas exteriores (AnxPrxAi)	mm	600 x 585 x 1855
Medidas embalaje (AnxPrxAi)	mm	690 x 650 x 2050
Carga contenedor 40ft	pcs	54



Ventilador interno



Tirador resistente