



FSF176VH B

Congélateurs verticaux de vitrine

Caractéristiques du produit

- Excellente présentation des produits
- Convient parfaitement au branding
- Canopée lumineuse LED
- Éclairage intérieur LED
- Verre chauffé pour éviter la condensation
- Tablettes ajustables
- Dégivrage automatique
- Régulation numérique et affichage de la température

Congélateur à vitrine étroite avec auvent

Présentez vos glaces avec élégance grâce à ce congélateur vitrine raffiné. Avec une largeur de seulement 435 mm, il est idéal pour les espaces restreints. Il est équipé d'un canopy éclairé par LED, d'étagères réglables, d'un éclairage LED vertical à l'intérieur et d'une porte vitrée chauffante pour une présentation optimale des produits.

Il est doté d'un système de refroidissement ventilé efficace qui garantit le stockage de vos produits à la bonne température.

Mesures et contenu

Poids brut / net	kg	97 / 88
Volume net	l	113
Volume brut	l	190
Volume brut / net	l	190 / 113
Surface totale de présentation	m²	0.39
Plage de température	°C	-23 à -12
Classe climatique		7

Design et matériaux

Finition extérieure		Noir
Finition intérieure		Blanc
Nombre de porte		1
Nombre et type de porte		1 porte vitrée chauffée à charnières
Porte réversible		Non
Nombre de tablettes	pces	5
Nombre et type de tablettes		5 clayettes
Couleur de tablette		Blanc
Dimensions des tablettes		335 x 265 mm
Charge max. par tablette	kg/m²	171
Vitrage de sécurité		Oui

Pieds		2 pieds ajustables
Roulettes		4 roulettes
Serrure		Oui
Caisson lumineux		LED
Type de caisson		Profil en L
Éclairage intérieur		LED Verticales

Froid et fonctions


Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		Automatique
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	75
Thermomètre		Oui

Puissance et consommation

Classe énergétique		E
Consommation d'énergie	kWh/24h	9.404
Consommation d'énergie	kWh/h	0.392
Consommation électrique par an	kWh/an	3432.46
EEL	%	63.2
Classe énergétique de la source lumineuse		D
Type de réfrigération		Vitrine de supermarché
Puissance consommée	W	800
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	56
Famille de vitrines réfrigérées		VF4

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	435 x 531 x 2016
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	357 x 362 x 1410
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	500 x 585 x 2180
Charge conteneur 40 pieds	pces	96



Tablettes ajustables



Ventilateur interne