



BLCA10X1

Réfrigérateur/congélateur rapide GN1/1

Caractéristiques du produit


- Commande à écran tactile
- Thermostat programmable
- Données de conformité HACCP pour exportation
- Charger ou copier des données via le port USB
- Guides pour GN1/1 et Euronorm
- Acier inoxydable
- Capteur central inclus
- Porte réversible à fermeture automatique
- Pieds ajustables
- (Refroidissement de +70°C à +3°C) 40 kg en 90 min
- (Congélation de +70°C à -18°C) 28 kg en 240 min

Cellule de refroidissement avec commande à écran tacti

Mesures et contenu		
Capacité froid positif	kg	40
Capacité congélation	kg	28
Capacité bacs GN	pces	10
Plage de température	°C	-30 à +70
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	190 / 150
Volume brut / net	l	368 / 192
Design et matériaux		
Nombre et type de porte		1 porte pleine à charnières à fermeture automatique
Porte réversible		Oui
Pieds		4 pieds ajustables
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Éclairage intérieur		Non
Serrure		Non
Froid et fonctions		
Type de régulation		Écran tactile programmable
Type de réfrigération		Refroidissement rapide
Type de dégivrage		Automatique, gaz chaud
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	150
Puissance et consommation		
Puissance consommée	W	900
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60
Dimensions		
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	660 x 640 x 870
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	804 x 815 x 1885
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	870 x 900 x 1930
Charge conteneur 40 pieds	pces	26



Capteur central inclus



Commande à écran tactile

Notre gamme de congélateurs rapides est idéale pour refroidir ou congeler des aliments sortant du four ou du feu afin de les conserver en toute sécurité. Le modèle BLCA-X est doté d'une commande à écran tactile facile d'utilisation. Celle-ci permet de choisir l'un des programmes prédéfinis, ou de créer et d'enregistrer vos propres programmes. L'appareil est fourni avec des cycles présélectionnés pour le poisson, pour la prise de la crème glacée, pour le séchage et le dégivrage. Il est possible de charger vos propres recettes ou de copier des données HACCP à l'aide d'un port USB.

Les programmes principaux sont également prédéfinis pour maintenir la température cible fixée jusqu'à l'ouverture de la porte et l'arrêt du programme. Cette méthode garantit la qualité et la sécurité de conservation et permet un stockage et une consommation ultérieure en toute sécurité.

La capacité de refroidissement est mesurée de +70°C à +3°C en 90 minutes. La capacité de congélation est mesurée de +70°C à -18°C en 240 minutes. Vous trouverez la capacité exacte de chaque modèle dans leurs caractéristiques techniques.

La BLCA-X est compatible avec les bacs aux formats gastro 1/1 et Euronorme (bacs non fournis).