



## RF1420C

Congélateur vertical GN2/1

### Caractéristiques du produit

- Coffre en acier inoxydable
- Commande avec connectivité Bluetooth et NFC
- Refroidissement ventilé
- Portes à fermeture automatique
- Tablettes GN2/1 réglables
- Condenseur sans entretien
- Roues solides
- Verrou

Congélateur 2 portes en acier inoxydable pour cuisines

Le robuste acier inoxydable SS304 de ce congélateur vertical peut résister aux conditions d'une cuisine à forte activité. Ce modèle est doté de tablettes réglables au format GN2/1, et les portes s'ouvrent à 105 degrés pour faciliter les accès et le chargement. L'armoire est équipée de roues solides, très pratiques pour le nettoyage.

Il est également doté d'un très efficace groupe de froid ventilé pour maintenir son contenu à une température optimale, et la commande numérique facilite le réglage de la température. Le contrôleur est compatible NFC et Bluetooth. Cela signifie qu'une application vous permet de piloter l'éclairage, de surveiller la température de l'armoire, et même d'exporter des données pour faciliter le reporting.

### Mesures et contenu

Densité d'isolation	kg/m <sup>3</sup>	38
Plage de température	°C	-22 à -18
Classe climatique		5
Poids brut / net	kg	234 / 224
Volume brut / net	l	1300 / 954

### Design et matériaux

Nombre et type de porte	2 portes pleines à charnières à fermeture automatique	
Charge max. par tablette	kg/m <sup>2</sup>	25
Couleur de tablette		Gris
Dimensions des tablettes		530x650
Nombre et type de tablettes		6 clayettes grises
Roulettes		Roulettes
Finition extérieure		SS304
Finition intérieure		SS304
Éclairage intérieur		LED
Serrure		Oui

### Froid et fonctions

Type de régulation		Électronique
Type de réfrigération		Ventilé
Type de dégivrage		
Fluide frigorigène		R290
Charge de gaz	g	150
Thermomètre		Oui

### Puissance et consommation


Classe énergétique		C
Consommation d'énergie	kWh/24h	8.24
Consommation électrique par an	kWh/an	3009
EEL	%	48.7
Puissance consommée	W	600
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	49

### Dimensions

Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	1445 x 905 x 2150 mm
Charge conteneur 40 pieds	pces	16



Tablettes ajustables



Roulettes avec et sans frein