



CRNF1830

Chambre froide négative (Complet avec monobloc)

Caractéristiques du produit

- Prêt à brancher après le montage
- Nombreuses options de personnalisation
- Accès facile aux produits
- Congélateur
- Montage facile
- Isolation par panneaux de 120 mm
- Sol antidérapant en inox SS304
- Rideau inclus
- Kit d'alarme en accessoire
- Étagères disponibles en accessoire
- Rampe disponible en accessoire pour faciliter les accès

Cette chambre froide convient aux restaurants, épicerie, cafés, etc. C'est un excellent moyen de créer un espace réfrigéré optimisé et efficace à un coût très abordable.

Mesures et contenu

Épaisseur des parois	mm	120
Volume interne	m ³	8.44
Plage de température	°C	-20 à -10
Poids brut / net	kg	715 / 685

Design et matériaux

Nombre et type de porte	1 porte pleine à charnières L:700 H:1765	
Nombre de porte	1	
Charge max. au sol	kg/m ²	2000
Éclairage intérieur	LED	
Serrure	Oui	
Finition extérieure	Blanc	
Finition intérieure	Blanc	

Froid et fonctions

Type de régulation	Électronique	
Type de dégivrage	Automatique, gaz chaud	
Fluide frigorigène	R290	
Charge de gaz	g	200
Thermomètre	Oui	

Puissance et consommation

Consommation électrique par an	kWh/an	10775
Consommation d'énergie	kWh/24h	29.52

Puissance

Puissance consommée	W	1394.73
Tension / Fréquence	V/Hz	220-240/50
Niveau sonore	dB(A)	60

Dimensions

Dimensions extérieures (LxPxH)	mm	1800 x 3000 x 2200
Dimensions intérieures (LxPxH)	mm	1560 x 2760 x 1960
Dimensions emballées (LxPxH)	mm	2200 x 1900 x 2400
Charge conteneur 40 pieds	pces	6



Poignée résistante



Tablette en option