



SOCA90EXTB

Lada do serwowania

Cechy produktu

- Czarne wykończenie
- Chłodzenie wentylatorowe
- Z szkło przodu system antyszronowy
- Zestaw do multipleksingu (jako wyposażenie dodatkowe)
- Górne oświetlenie LED
- Pałaki zabezpieczające ze stali nierdzewnej
- Doskonała widoczność produktów
- Podnoszona przednia szyba dla łatwego czyszczenia
- Tylne półki ze stali nierdzewnej

Moduł narożny 90° do obsługi przy ladzie do serwowania

Moduł narożny SOCA został zaprojektowany z myślą o tworzeniu kompletnych rozwiązań w zakresie lad do serwowania w połączeniu z innymi ladami z tej samej serii. Ten konkretny model jest szerszy od strony klienta, a węższy od strony personelu. Oferujemy również model odwrotny. Wybór zależy od kierunku, w którym ma być zwrócona lada.

Ta wysokiej jakości lada do serwowania wyróżnia się eleganckim wzornictwem, szybą antyroszeniową, górnym oświetleniem LED oraz przestronnym blatem ze stali nierdzewnej, który pozostaje zimny dzięki układowi chłodzenia z funkcją wentylacji i otworom wentylacyjnym z tyłu. Świetnie nadaje się do sklepów mięsnych i delikatesów, wymagających efektownej przestrzeni ekspozycyjnej. Oprócz atrakcyjnego wyglądu, lada jest także praktyczna i łatwa w czyszczeniu. Wnętrze wykonano ze stali nierdzewnej, a przednia szyba podnosi się do góry i pozostaje w pozycji otwartej podczas czyszczenia. Należy pamiętać, że jeśli moduł narożny jest zainstalowany wraz z innym licznikiem SOC, nie można otworzyć przedniej szyby w obu urządzeniach jednocześnie, ponieważ grozi to uszkodzeniem szyby.

Rozmiary i zawartość

Gęstość izolacji	kg/m ³	50
Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	1.65
Zakres temperatur	°C	0 do +4
Klasa klimatyczna		3
Pojemność netto	l	155
Pojemność brutto/netto	l	155
Masa brutto/netto	kg	290 / 245

Wzornictwo i materiał

Hartowane szkło	Tak
Stopy / nóżki	Regulowanych Stóp
Oświetlenie wewnętrzne	Oświetlenie LED
Wykończenie zewnętrzne	Kolor czarny RAL9005
Wykończenie wnętrza	Stal nierdzewna

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj kontrolera	Elektroniczne	
Rodzaj chłodzenia	Z funkcją wentylacji	
Rodzaj odszraniania	Automatyczne, elektryczne	
Chłodziwo	R290	
Ladunek chłodziwa	g	150
Termometr	Tak	

Energia i zużycie

Max Ambient		25°C at 60% RH
Roczne zużycie energii	kWh/rok	2182.7
Zużycie energii	kWh/24h	5.98
Moc wejściowa	W	530
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	60

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	900 x 545
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	x 1120 x 1190
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	1500 x 1450 x 1400 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	8



Cyfrowy sterownik



Komora magazynowa o łatwym dostępie