TEFCOLD®
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

UFFS371G

Displayfrysar

Produktfunktioner
- Bra produktpresentation
- Uppvärmd glasdörr
- Fasta fryshyllor
- Invändig LED-lampa med knapp
- Digital temperaturdisplay
- Avfrosta vattentömning
- Lås

Displayfrys med uppvärmd glasdörr

Utmärkt produktpresentation till ett konkurrenskraftigt pris – det är vad du får med denna displayfrys. Den har en uppvärmd glasdörr för att förhindra kondens och LED-innerbelysning så att de frysta varorna syns bättre. Kylsystemet är statiskt med sex fasta fryshyllor med inbyggda ångslingor, vilket ger en jämn temperatur i hela skåpet. Den upprätta frysen levereras med vattenavlopp för avfrostning för enkelt underhåll.

Mått och innehåll		
Brutto- / nettovikt	kg	100 / 95
Nettovolym	l	270
Bruttovolym	l	300
Brutto-/nettovolym	l	300 / 270
Sammanlagd visningsyta	m²	0.74
Temperaturintervall	°C	-23 till -18
Klimatklass		4
Design och material		
Utvändig finish		Vit
Invändig finish		Vit
Antal dörrar		1
Dörrnummer & dörrtyp		1 uppvärmd glasdörr med gångjärn
Antal hyllor	delar	6
Hyllnummer & hylltyp		6 fasta fryshyllor
Hyllfärg		Förkromad
Hyllmått		470 x 413 mm
Maxlast på hyllorna	kg/m²	110
Fötter / ben		2 ställbara fötter
Styrhjul		2 rullande styrhjul
Lås		Ja
Huvtyp		-
Interiörlampa		LED
Kylning och funktioner		
Typ av regulator		Mekanisk
Typ av kylning		Statisk
Typ av avfrostning		Manuell
Köldmedium		R290
Laddning köldmedium	g	85
Termometer		Ja
Ström och förbrukning		
Energiklassificering		C
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Energiförbrukning	kWh/24tim	8.267
Årlig energiförbrukning	kWh/år	3017.45
EEI	%	34.5
Effekt		
Ineffekt	W	570
Spänning / Frekvens	V/Hz	220-240/50
Ljudnivå	dB(A)	40
Dimensioner		
Externa mått (BxDxH)	mm	595 x 640 x 1840
Invändiga mått (BxDxH)	mm	470 x 440 x 1555
Förpackningsmått (BxDxH)	mm	680 x 710 x 1940
40 fot containerlast	delar	54

Kraftigt handtag

Lås