TEFCOLD
COOL PRODUCTS WORLDWIDE



MDCA1875HB-2


Refrigerador mural de supermercado

Características del producto

- Temperature Class 3M1
- Excelente visibilidad de producto
- Unidad de control con conectividad Bluetooth y NFC
- Apto para montaje múltiple, línea continua ininterrumpida
- Estantes ajustables con función inclinación
- Kit de montaje como accesorio
- Luz vertical interna LED
- Paragolpes de acero inoxidable
- Portaprecios y tope frontal acrílico como estándar
- Compresor de velocidad variable para el ahorro de energía
- Paredes extremas macizas de 40 mm con interior de espejo

Refrigerador Multideck de bajo consumo con puertas

Medidas y contenido		
Peso bruto / neto	kg	450 / 408
Volumen neto	l	1110
Volumen bruto	l	1573
Volumen bruto / neto	l	1573 / 1110
Exposición total	m²	2.63
Rango de temperatura	°C	-1 a +5
Clase climática		3
Diseño y material		
Acabado exterior		Negro RAL9005
Acabado interior		Negro RAL9005
Nº de puertas		3
Número de puertas y tipo		3 puerta batiente de cristal
Puerta reversible		No
Nº de estantes	pcs	10
Número de estantes y tipo		10 chapa negra
Color de estante		Negro
Medidas de estante		937x400
Carga máxima sobre los estantes	kg/m²	120
Patas		Patas Regulables
Cristal de seguridad		Sí
Luz interior		Sí
Refrigeración y funciones		
Tipo de control		Electrónico
Tipo de descongelación		Automática
Refrigerante		R290
Carga de refrigerante	g	150
Termómetro		Sí
Potencia y consumo		
Clase energética		B
Max Ambient		+25°C, 60% RH
Consumo de energía	kWh/24h	6.2
Consumo de energía anual	kWh/año	2263
EEI	%	14.8
Potencia de entrada	W	912
Tensión / Frecuencia	V/Hz	220-240/50
Nivel de ruido	dB(A)	60
Dimensiones		
Medidas exteriores (AnxPrxAl)	mm	1955 x 805 x 2095
Medidas interiores (AnxPrxAl)	mm	1875 x 565 x 1512
Medidas embalaje (AnxPrxAl)	mm	2100 x 900 x 2400
Carga contenedor 40ft	pcs	13



Portaprecios y fijaciones



Controlador Bluetooth

El mural refrigerador Multideck MDCA ofrece una excelente presentación del producto, combinada con un sistema de refrigeración de bajo consumo y bajo nivel acústico. Cuenta con una clase de temperatura 3M1, lo que garantiza un rendimiento de refrigeración óptimo para establecimientos minoristas, y es adecuado para exponer verduras, productos lácteos, bebidas o carne fresca envasada.

El armario dispone de un controlador digital de temperatura con conectividad bluetooth, que facilita la exportación de datos para el cumplimiento de HACPP.

Con estantes de 400 mm de fondo y una base de 450 mm de fondo, obtendrás un amplio espacio de almacenamiento y exposición. Los estantes pueden inclinarse hasta 10° o 20°, y vienen de serie con topes frontales acrílicos y portaprecios para una excelente presentación de los productos. La base se adapta a las cajas de verduras E2 estándar para facilitar la carga. Las luces LED verticales dentro de cada pared, combinadas con las luces LED horizontales en la parte superior, proporcionan una excelente iluminación que hace resaltar el contenido. Como accesorios hay disponibles kits de montaje múltiple, de modo que puede crear líneas ininterrumpidas de refrigeradores a lo largo de su establecimiento.

de estante