



MTF250B VS

Supermarktvriezer, wand

Producteigenschappen

- Eenvoudig schakelen tussen chiller en vriezer
- Ideaal voor het optimaliseren van opslagruimte
- Zij-tot-midden geventileerde koeling
- Ideaal met kistkoeler/-vriezer eronder
- Energiezuinige compressor met variabele snelheid
- Verwarmde zelfsluitende glazen deuren
- Zwarte buitenkant
- Telescopische poten
- Automatisch ontdooien

4-deurs vriezer/koeler, wandkast, voor maximale berging

Bespaar kostbaar vloeroppervlak met dit gloednieuwe MTF model, dat u zowel als diepvriezer of als koeler kunt installeren; het is perfect voor kleine winkels, buurtwinkels, slagers, supermarkten enz. Dit model heeft zij-tot-midden ventilatie, waardoor het mogelijk is de kast in de volle diepte te vullen zonder dat dit de temperatuur beïnvloedt.

Combineer de MTF top-vriezer/koeler met een SFI displayvries-/koelkast eronder voor maximale productpresentatie. Er zijn verschillende opties, want de combinatie kan tegen een muur geplaatst worden of als eilanddisplay. De kast wordt geleverd met een vaste bodemplank en twee verstelbare draadplanken die gekanteld kunnen worden, zodat u de producten gemakkelijk goed kunt presenteren aan de klanten.

Maten en inhoud

Totaal displaygebied	m²	1.73
Temperatuurbereik	°C	-24 tot -18 / -1 tot +8
Klimaatklasse		4
Bruto/netto gewicht	kg	400 / 317
Bruto/netto volume	l	1076 / 650

Ontwerp en materiaal

Deur aantal & type	4 zelfsluitende verwarmde glazen deuren
Veiligheidsglas	Ja
Maten onderste plank	516 x 375
Max belasting op planken	kg/m² 196
Plankkleur	Wit
Plankmaten	516x423
Planken aantal & type	12 instelbare draadplanken, wit
Voetjes / poten	Zeer solide basis
Buitenafwerking	Zwart
Binnenafwerking	Witgeverfd staal
Binnenverlichting	LED
Slot	Nee

Koelen en functies

Type regelaar	Elektronisch
Type koeling	Geventileerd
Type ontdooiing	Automatisch
Koelmiddel	R290
Koelmiddelinhoud	g 145
Thermometer	Ja

Stroom en verbruik

Energieklasse	C
Max Ambient	30°C 55% RH
Energieverbruik	kWh/24h 9.16
Energieverbruik per jaar	kWh/jaar 3344
EEL	% 24.7

Voeding

Input vermogen	W 1072
Spanning / Frequentie	V/Hz 220-240/50
Geluidsniveau	dB(A) 58

Afmetingen

Interne maat (BxDxH)	mm 2380 x 480 x 947
Externe maat (BxDxH)	mm 2500 x 745 x 2430
Verpakte maat (BxDxH)	mm 2625 x 790 x 1630 mm
40 ft containerlading	st 8



Ledverlichting binnen in
deurlijst

Digitale thermostaat