



MDCA 1250 HB

Chladicí vitrína přístěnná, kř. dveře

Vlastnosti produktu

- energetická třída EU B
- teplotní třída 3M1
- skvělá viditelnost produktů
- ovladač s funkcí Bluetooth a konektivitou NFC
- možnost spojování do sestav
- nastavitelné police se sklopnou funkcí
- cenovkové lišty a plexi zábrana police
- pevné 40mm bočnice se zrcadlovým vnitřkem
- vnitřní svíslé a vodorovné LED osvětlení
- lišty proti nárazu z nerezové oceli
- energeticky úsporný invertorový kompresor
- spojovací sada jako volitelné příslušenství

Energeticky úsporná přístěnná vitrína

Řada přístěnných vitrín MDCA je určena pro maloobchodní prodejny. Je vybavena všemi funkcemi, které byste očekávali - a mnoha dalšími.

Má teplotní třídu 3M1, takže je ideální pro vystavování čehokoli od zeleniny po mléčné výrobky i balené čerstvé maso. A přitom stále nabízí nízkou spotřebu energie, čímž udržuje provozní náklady na minimum. Ale jednou z funkcí, díky níž toto zařízení skutečně vyniká, je ovládání Bluetooth. Ovladač Bluetooth umožňuje snadné sledování a export dat pro účely HACCP prostřednictvím aplikace. Umožňuje také ovládat osvětlení uvnitř vitríny.

Police jsou hluboké 400 mm, což poskytuje dostatek úložného prostoru. Spodní výstavní plochu lze zvednout pro snadnou údržbu. Výstavní plocha má hloubku 450 mm, do které se vejdou standardní přepravky na zeleninu E2, což umožňuje snadné ukládání výrobků.

Parametry a obsah		
Výstavní plocha	m ²	1.7
Teplotní rozsah	°C	-1 až +5
Klimatická třída		3
Hrubý objem	l	740
Čistý Objem	l	1049
Hrubý / čistý objem	l	1049 / 740
Hrubá / čistá váha	kg	370 / 335

Design a materiál		
Počet a typ dveří		2 křídlové prosklené dveře
Tvrzené sklo		Ano
Počet dveří		2
Maximální zatížení polic	kg/m ²	120
Počet polic	ks	5
Barva polic		Černá
Rozměr polic		1250x400
Počet a typ polic		5 černé plechové
Nožky / nohy		Nastavitelné nožky
Vnitřní osvětlení		Ano
Exteriér		Černá RAL 9005
Interiér		Černá RAL9005

Chlazení a funkce		
Typ ovládání		Elektronické
Typ odtávání		Automatické
Typ chladiva		R290
Množství chladiva	g	130
Termometr		Ano

Výkon a spotřeba		
Energetická třída		B
Max. podmínky okolí		25°C at 60% RH
Roční spotřeba	kWh/rok	1865
Denní spotřeba	kWh/24h	5.11
EEl	%	16.4
Příkon	W	807
Napětí / Frekvence	V/Hz	220-240/50
Hlučnost	dB(A)	60

Rozměry		
Vnější rozměry (ŠxHxV)	mm	1330 x 805 x 2095
Vnitřní rozměry (ŠxHxV)	mm	1250 x 565 x 1512
Rozměry balení (ŠxHxV)	mm	1400 x 900 x 2400
Přepravní kontejner 40 stop	ks	21



Cenovkové lišty s plexi zábranou



Bluetooth ovladač