



LGC2500

Chłodziarka ekspozycyjna

Cechy produktu

- Okap z oświetleniem LED
- Chłodzenie wspomagane wentylatorem
- Automatyczne odszranianie
- Samozamykające się drzwi z ułatwiającą załadunek funkcją niezamykania się
- Półki regulowane
- Oświetlenie wewnętrzne LED z wyłącznikiem
- Cyfrowy kontroler i wyświetlacz temperatury
- Wewnętrzna podstawa ze stali nierdzewnej
- Kółka i blokowane stopki

Elegancka chłodziarka ekspozycyjna z okapem

Chłodziarka ekspozycyjna LGC została zaprojektowana tak, aby bez problemu wpasować się w wystrój sklepu detalicznego lub lokalu gastronomicznego. Ozdobiona jest dwoma pionowymi paskami świetlnymi na obu parach drzwi. Co więcej, urządzenie wieńczy podświetlany diodami LED okap, który stanowi doskonałe miejsce na pokazanie marki i promocyjne prezentacje. Wnętrze urządzenia jest wykonane ze stali nierdzewnej. Szafka ma zaokrąglone narożniki, które ułatwiają czyszczenie i utrzymanie higieny. Starannie zaprojektowany układ chłodniczy jest niezwykle energooszczędny, co pozwala ograniczyć koszty i utrzymać idealną, gwarantującą świeżość produktów temperaturę. Dla większej wygody urządzenie posadowiono na kółkach, które ułatwiają jego przemieszczanie w celu czyszczenia i zmiany położenia.

Rozmiary i zawartość

Łączna powierzchnia wystawowa	m ²	0.69
Zakres temperatur	°C	+1 do +8
Klasa klimatyczna		4
Masa brutto/netto	kg	135 / 115
Pojemność brutto	l	496
Pojemność netto	l	405
Pojemność brutto/netto	l	496 / 405

Wzornictwo i materiał

Liczba drzwi		1
Liczba i rodzaj drzwi		1 drzwi szklane na zawiasach
Maks. obciążenie półek	kg/m ²	196
Liczba półek	szt	5
Wymiary półek		545*622
Liczba i rodzaj półek		5
Hartowane szkło		Tak
Wykończenie zewnętrzne		Kolor biały
Wykończenie wnętrza		Kolor biały
Oświetlenie wewnętrzne		Oświetlenie LED

Chłodzenie i funkcje

Rodzaj odszraniania		Automatyczne / Rozmrażanie powietrzem (poza cyklem)
---------------------	--	---

Chłodziwo		R600a
Ladunek chłodziwa	g	110
Termometr		Tak

Energia i zużycie

Klasa energetyczna		B
Max Ambient		30°C at 55% RH
Zużycie energii	kWh/24h	3.7
Roczne zużycie energii	kWh/rok	1349
EEL	%	19
Moc wejściowa	W	280
Napięcia / Częstotliwość	V/Hz	220-240/50
Poziom hałasu	dB(A)	58

Wymiary

Wym. wewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	565 x 640 x 1520
Wym. zewnętrzne (szer.xgł.xwys.)	mm	685 x 805 x 2065
Wym. opakowania (szer.xgł.xwys.)	mm	745 x 860 x 2260 mm
Pojemność kontenera 12,2 m	szt	44



Cyfrowy sterownik



Mocne rolki