



UF400VGW

Congelador expositor

Características del producto

- Puerta de cristal térmico
- Termostato electrónico
- Descongelación automática
- Estantes ajustables
- Patas ajustables con ruedas en la parte trasera
- Luz interior LED
- Refrigeración forzada
- Cierre

Congelador expositor ventilado

El congelador expositor UF es uno de los favoritos de nuestros clientes, y con razón. El eficaz sistema de refrigeración ventilada permite estantes ajustables, para que pueda organizar fácilmente el congelador según su gama de productos actual, mientras que la puerta de cristal calefactada evita la condensación y garantiza que sus productos sean claramente visibles. Además, el arcón ofrece funciones como iluminación interior por LED, descongelación automática y controlador digital de temperatura. Tanto si se trata de helados como de platos congelados, este congelador ofrece una excelente presentación del producto a un precio competitivo.

La gama TEFCOLD UF incluye congeladores expositores y congeladores de almacenamiento en varios tamaños, y también ofrecemos neveras a juego (ver gama UR).

Medidas y contenido

| | | |
|----------------------|----------------|-----------|
| Exposición total | m ² | 0.61 |
| Rango de temperatura | °C | -24 a -10 |
| Clase climática | | 4 |
| Peso bruto / neto | kg | 85 / 80 |
| Volumen bruto / neto | l | 400 / 340 |

Diseño y material

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Número de puertas y tipo | 1 puerta batiente de cristal térmico |
| Puerta reversible | No |
| Número de estantes y tipo | 4 estantes de rejilla, blanco |
| Color de estante | Blanco |
| Medidas de estante | 490 x 420 mm |
| Carga máxima sobre los estantes | kg/m ² |
| Patas | 4 patas regulables |
| Ruedas giratorias | 2 ruedecillas |
| Acabado exterior | Blanco |
| Acabado interior | Blanco ABS |
| Luz interior | LED |
| Cierre | Sí |

Refrigeración y funciones

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Tipo de control | Electrónico |
| Tipo de refrigeración | Ventilada |
| Tipo de descongelación | Automática, eléctrica |
| Refrigerante | R290 |
| Carga de refrigerante | g |
| Termómetro | Sí |

Potencia y consumo

| | |
|--------------------------|----------------|
| Clase energética | C |
| Max Ambient | 30°C at 55% RH |
| Consumo de energía | kWh/24h |
| Consumo de energía anual | kWh/año |
| Potencia | |
| Potencia de entrada | W |
| Tensión / Frecuencia | V/Hz |
| Nivel de ruido | dB(A) |

Dimensiones

| | | |
|-------------------------------|-----|------------------|
| Medidas interiores (AnxPrxAI) | mm | 484 x 470 x 1620 |
| Medidas exteriores (AnxPrxAI) | mm | 600 x 595 x 1855 |
| Medidas embalaje (AnxPrxAI) | mm | 690 x 650 x 2050 |
| Carga contenedor 40ft | pcs | 54 |



Control digital



Tirador resistente